

# Leistungserklärung für das Bauprodukt

## StoMiral® R


**Kenncode des Produkttyps**

PROD0762 StoMiral® R

**Verwendungszweck**

Auf Wänden, Decken, Pfeilern und Trennwänden im Außen- und Innenbereich

**Hersteller**

Sto SE &amp; Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

**System/e zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit**

System 4

**Harmonisierte Norm**

EN 998-1 Edelputzmörtel

**Notifizierte Stelle**

Nicht relevant

**Europäische Technische Bewertung**

Nicht relevant

**Angemessene Technische Dokumentation**

Nicht relevant

**Erklärte Leistung**

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 998-1:2010
Wasseraufnahme	W 2	EN 998-1:2010
Haftzugfestigkeit auf Beton	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$	EN 998-1:2010
Dauerhaftigkeit	NPD	EN 998-1:2010
Gefährliche Substanzen	NPD	EN 998-1:2010
Wasserdampfdiffusions-widerstandszahl $\mu$	$\leq 20$	EN 998-1:2010
Wärmeleitfähigkeit	$\leq 0,82 \text{ W}/(\text{m}^*\text{K})$ für $P=50\%$	EN 998-1:2010
Wärmeleitfähigkeit	$\leq 0,89 \text{ W}/(\text{m}^*\text{K})$ für $P=90\%$	EN 998-1:2010

Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Anlage: Sicherheitsdatenblatt



**Sto SE & Co. KGaA**  
Ehrenbachstraße 1  
D-79780 Stühlingen

**01-0108-2** **05**

**PROD0762 StoMiral® R  
EN 998-1 Edelputzmörtel**

Auf Wänden, Decken, Pfeilern und Trennwänden im Außen- und Innenbereich

Brandverhalten	A1
Wasseraufnahme	W 2
Wasserdampfdiffusions-widerstandszahl $\mu$	$\leq 20$
Wärmeleitfähigkeit	$\leq 0,82 \text{ W}/(\text{m}^*\text{K})$ für $P=50\%$ Tabellenwert $\leq 0,89 \text{ W}/(\text{m}^*\text{K})$ für $P=90\%$ Tabellenwert
Haftzugfestigkeit auf Beton	$\geq 0,08 \text{ N}/\text{mm}^2$
Dauerhaftigkeit	NPD
Gefährliche Substanzen	NPD