



StoTex Classic / StoTap Pro Pigmentée

(Toile de fibre de verre à peindre pigmentée pour murs intérieurs)

Description du produit

StoTex Classic Pigmentée est une toile à peindre pigmentée en fibre de verre, utilisée comme revêtement mural décoratif, lessivable.

Caractéristiques

Tous les types de StoTex sont ignifugés. Les bords sont coupés droit et l'application peut donc se faire, soit bord à bord, soit par recouvrement avec une double coupe.

StoTex Classic Pigmentée présente une surface blanche et uniforme.

Economie de temps

Une seule couche de peinture suffit (pour les tons pastels).

Tenue à l'humidité

StoTex est imputrescible car elle est composée de 100% de fibre de verre. Cette composition lui confère également une excellente inertie face aux agents chimiques.

Lessivable

Avec les finitions StoColor Latex. Résistant aux détergents et désinfectants usuels.

Résistance mécanique

Excellente résistance aux agressions mécaniques (rayures, chocs, etc.)

Domaine d'utilisation

StoTex Classic Pigmentée est utilisée à l'intérieur dans tous les domaines tant privé (salons, cuisines, salles de bains, cages d'escalier) que professionnel (hôpitaux, cabinets médicaux, jardins d'enfants, etc.).

StoTex Classic Pigmentée est utilisée lorsqu'une pièce doit être rénovée rapidement.

Limite d'utilisation

Ne pas appliquer sur supports humides.

Conditions de mise en oeuvre

Préparation du support

Elimination totale de toute trace de papiers peints, et de peinture non adhérente.

Le support doit être porteur, propre et sec.

Le cas échéant, ragréer les inégalités avec StoLevell In Fine.

Mise en oeuvre de StoTex

- Afin d'éviter toutes différences de structure, veillez à ne pas coller StoTex à l'envers ou dans le mauvais sens.

- Appliquer, à l'aide d'un rouleau à alvéoles, StoTex Coll sur une largeur de 1 à 2 lés sur le support. Appliquer ensuite StoTex dans la colle encore fraîche en la plaquant avec un outil approprié (taloche plastique).

- Les éventuels défauts sont identifiés, lors de la fabrication, au bord. La part de toile défectueuse a été rajoutée lors du conditionnement.

- Lors de la pose, prévoir un supplément de 10 à 15 cm par rapport à la mesure réelle de la surface à recouvrir.

- Lors d'un recouvrement d'angle vif il faudra dépasser l'angle d'au moins 10 à 15 cm.

Possibilités de finitions et consommations.

Traitement du support (si nécessaire) voir tableau 2.

StoTex Coll :
0,2 à 0,25 kg/m²

Sous-couche :
Pas nécessaire pour les tons pastels.

Peintures de finition :
Une couche suffit si la teinte est claire (pastelle)
0,15 l/m²
-StoColor Latex 3000 (finition mate), 4000 et 5000 (satinée)
-StoColor Latex 9000 (finition brillante)

Important

Lors de l'utilisation de StoTex Classic Pigmentée, le lieu de travail doit être propre pour éviter de la salir. Les éventuelles tâches, lors de l'application de la couche de finition, peuvent être à l'origine d'inégalités d'aspect.

Température

La température minimale du support et de mise en oeuvre ne doivent pas être inférieures à + 8 °C.

Mesure de sécurité

Aucune mesure de sécurité particulière n'est nécessaire (masque, etc...).

Traitement des déchets

Le matériau peut être remis avec les déchets domestiques.

Forme de livraison

Désignation et N° d'article

Voir tableau 1.

Conditionnement

En carton. Sous forme de rouleau de 1m de large. Longueur variable en fonction de la structure. (Voir tableau).

Stockage et transport

Stockage

A l'abri de l'humidité.

Transport

Aucune mesure particulière de précautions. Non soumis à l'étiquetage.

Tab. 1 StoTex Classic Pigmentée

N° d'Art.	Désignation	Structure	Poids	Dimensions
02554-001	StoTex Classic 205 Pigmentée	Super fin	135 g/m ²	50 ml x 1 m
02549-001	StoTex Classic 210 Pigmentée	Standard	145 g/m ²	50 ml x 1 m
02553-001	StoTex Classic 220 Pigmentée	Standard (moyen)	170 g/m ²	50 ml x 1 m
02551-001	StoTex Classic 240 Pigmentée	Double fil	210 g/m ²	25 ml x 1 m
02527-001	StoTap Pro 100 P	Non-tissé	130 g/m ²	50 ml x 1 m

Tab.2 Primaires

Supports	Primaire
Peinture dispersion	StoPrim Plex
Peinture silicatée	StoPrim Plex
Mortier bâtard - nouveau - ancien	StoPrim Plex
Plaque de plâtre cartonnée - nouveau - ancien	StoPrim Plex StoPrim Isol
Glascal	StoPrim Actif
Tâches d'eau, de nicotine, de suie	StoPrim Isol
Plâtre	StoPrim Plex
Panneau de particules	StoPrim Isol
Restes de peinture à l'huile	à éliminer du support

Assurances

Produit assuré auprès de la compagnie Axa au titre de la responsabilité professionnelle des fabricants et assimilés de matériaux de construction.

Les informations contenues dans cette fiche technique sont indicatives. Elles ne peuvent remplacer un descriptif spécifique à la nature et à l'état des fonds à traiter. Soucieux d'évolution technique, nous nous réservons le droit d'apporter à notre fabrication les modifications qui s'imposent sans préavis.

Sto SAS

Siège de Sto France

224 Rue Michel Carré
B.P. 40045
95872 BEZONS Cédex
Tél 01 34 34 57 00
Fax 01 34 34 56 60

SAS au capital de 3 500 000 € - Siret : 302 571 732 00163 - RCS Pontoise 2004 B 00636 - APE 515 F

Centres de Distribution de :

Dijon

Tél 03 80 51 46 56
Fax 03 80 51 46 57

Nancy

Tél 03 83 59 48 48
Fax 03 83 59 48 50

Usine de la

Copechagnière

Tél 02 51 45 71 00
Fax 02 51 41 40 97

Lyon

Tél 04 72 79 41 90
Fax 04 72 79 41 99

Paris

Tél 01 34 34 57 00
Fax 01 34 34 56 60

Metz

Tél 03 87 34 29 29
Fax 03 87 32 40 28

Thonon

Tél 04 50 71 04 78
Fax 04 50 71 88 66

Mulhouse

Tél 03 89 53 22 82
Fax 03 89 53 22 95

Strasbourg

Tél 03 88 19 27 08
Fax 03 88 81 37 10

Dans un soucis d'amélioration constante de nos produits, nous nous réservons la possibilité de modifier nos fiches techniques. Nous vous conseillons vivement de vérifier que vous disposez bien de la dernière version à jour sur le site : www.sto.fr