



Bewusst bauen.

StoSuperlit®

Organischer Natursteinputz
Kollektion K 0,8



Anwendung

- Außen
- Auf verputzten Mauerwerk
- Auf gedämmten Fassaden
- Auf mineralischen Unterputzen mit Voranstrich
- Besonders geeignet in stoßbelasteten Sockelbereichen und Durchgängen
- Nicht geeignet für horizontale oder geneigte Flächen, die der Witterung ausgesetzt sind
- Bei Anwendung in der Fassade immer mit feldbegrenzenden Fugenbild

Eigenschaften

- Buntsteinputz mit transparentem Bindemittel
- Getönte Quarzsande und Glimmer
- Mit wärmereflektierender X-black Technology
- Hoch witterungsbeständig
- Wasserdampfdurchlässig
- Ohne bioziden Filmschutz



Hinweise

StoSuperlit K immer mit farblich angepassten Voranstrich ausführen.



Optik

Kollektion 8 Farbtöne StoSuperlit K 0,8

ca. Verbrauch

2,00–2,50 kg/m² je Lage


Farbton

Kollektionsfarbtöne K 0,8: keine Sonderfarbtöne möglich


Verarbeitung




Collection




08-800 (00152-141)
TSR: 13 HBW: 4



08-810 (00152-142)
TSR: 19 HBW: 8




08-820 (00152-143)
TSR: 17 HBW: 10



08-830 (00152-144)
TSR: 16 HBW: 6



08-840 (00152-145)
TSR: 30 HBW: 20



08-890 (00152-150)
TSR: 30 HBW: 26



08-900 (00152-151)
TSR: 42 HBW: 39



08-910 (00152-152)
TSR: 51 HBW: 51

Hauptsitz

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
79780 Stühlingen
Telefon +49 7744 57-0

Infoservice

Telefon +49 7744 57-1010
infoservice@sto.com
www.sto.de

