

StoSuperlit® StoGranit

Natursteinputz Kollektion K 1,5

Fassade und
Innenraum



Beschichtungen



StoSuperlit®



Anwendung

- Außen
- Auf verputzten Mauerwerk
- Auf gedämmten Fassaden
- Auf mineralischen Unterputzen mit Voranstrich
- Besonders geeignet in stoßbelasteten Sockelbereichen und Durchgängen
- Nicht geeignet für horizontale oder geneigte Flächen, die der Witterung ausgesetzt sind
- Bei Anwendung in der Fassadenfläche immer mit feldbegrenzenden Fugenbild

Eigenschaften

- Außenputz gemäß EN 15824
- Farbiges Steingranulat mit transparentem Bindemittel
- Getönte Kalksande
- Mit wärmereflektierender X-black Technology
- Hoch witterungsbeständig
- Wasserdampfdurchlässig
- Ohne bioziden Filmschutz

StoGranit

Anwendung

- Innen
- Auf mineralischen und organischen Untergründen besonders in Treppenhäusern und Durchgängen

Eigenschaften

- Geringe Verschmutzungsneigung
- Robust
- Farbiges Steingranulat mit transparentem Bindemittel
- Wasserdampfdurchlässig

Hinweise

StoSuperlit®: Immer mit farblich angepassten Voranstrich ausführen.

StoGranit: StoPrep In (Farbton an StoGranit angeglichen) als Putzgrund vorstreichen.



Optik

- Körnung: 1,5 mm

ca. Verbrauch

- 4,00–5,00 kg/m²

Farbton

- Kollektionsfarbtöne K 1,5: gemäß Kollektion (PG 11)
- Sonderfarbtöne: auf Anfrage (Mindestbestellmenge: 46 kg = 2 Eimer) (PG 12)

Verarbeitung



Collection




15-000
TSR: 36 HBW: 27



15-010
TSR: 36 HBW: 26



15-020
TSR: 36 HBW: 26




15-100
TSR: 30 HBW: 17



15-110
TSR: 36 HBW: 23



15-120
TSR: 50 HBW: 45




15-200
TSR: 33 HBW: 21



15-210
TSR: 51 HBW: 47



15-220
TSR: 64 HBW: 69



15-300
TSR: 24 HBW: 12



15-310
TSR: 39 HBW: 24



15-320
TSR: 64 HBW: 69




15-400
TSR: 22 HBW: 09



15-410
TSR: 33 HBW: 21



15-420
TSR: 62 HBW: 66



15-500
TSR: 26 HBW: 13



15-510
TSR: 32 HBW: 19




15-520
TSR: 41 HBW: 32




15-600
TSR: 30 HBW: 17



15-610
TSR: 37 HBW: 26



15-620
TSR: 44 HBW: 36



15-700
TSR: 49 HBW: 41



15-710
TSR: 53 HBW: 47



15-720
TSR: 59 HBW: 59

Hauptsitz

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
79780 Stühlingen
Telefon +49 7744 57-0

Infoservice

Telefon +49 7744 57-1010
infoservice@sto.com
www.sto.de

