



## Sto-Dübelversenksteller

### Vertiefte Montage in Mineralwolle-Dämmplatten

Glatte, einheitliche Oberflächen bei der Verarbeitung von mineralischen Dämmsystemen: der Sto-Dübelversenksteller. In Kombination mit dem Sto-Thermodübel II UEZ 8/60 ermöglicht er die vertiefte Montage auch in Mineralwolle-Dämmplatten. Das Versenken des Sto-Dübelversenkstellers signalisiert die sichere Verankerung im Untergrund. Gleichzeitig werden Dübelabzeichnungen ausgeschlossen. Die Verarbeitung erfolgt ohne zusätzliches Setzwerkzeug. Und das Ergebnis überzeugt!

# Sto-Dübelversenksteller

## Moderne Dübelmontage: jetzt auch in Mineralwolle-Dämmplatten

### Einfache und sichere Verarbeitung



Den montierten Dübelversenksteller in das Bohrloch stecken.



Den Dübelversenksteller in den Dämmstoff drücken, bis der Versenksteller am Dämmstoff anliegt.



Dübelschraube eindrehen, bis der Dübelversenksteller bündig an der Dämmstoffoberfläche anliegt.



Dübelversenksteller mit Mineralwolle-Rondell abdecken.

**Hauptsitz**  
**Sto SE & Co. KGaA**  
Ehrenbachstraße 1  
79780 Stühlingen

Telefon 07744 57-0  
Telefax 07744 57-2178  
infoservice@sto.com  
www.sto.de

### Die Vorteile auf einen Blick

- Dübelversenksteller für den Sto-Thermodübel II UEZ 8/60 mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
- Einheitliche und ebene Oberflächen bei WDVS mit Mineralwolle-Dämmung
- Wärmebrückenreduzierende Ausführung (Chi-Wert 0,001 W/K)
- Schnelle Montage ohne zusätzliches Setzwerkzeug möglich

### Technische Daten

Laut Dübelzulassung ist der Dübelversenksteller zur Verwendung in Mineralwolle-Dämmplatten geeignet, die der DIN EN 13162 entsprechen und folgende Kriterien erfüllen:

- Druckfestigkeit oder Druckspannung bei 10 % Stauchung  $\geq 4,0$  kPa nach DIN EN 826
- Zugfestigkeit  $\geq 3,5$  kPa nach DIN EN 1607
- Euroklasse A1 oder A2-s1, d0 nach DIN EN 13501-1
- Minimale Dämmstoffdicke  $\geq 80$  mm
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-21.2-1769

Zusätzlich sind die jeweilige Dämmstoffzulassung und die Systemzulassung zu beachten.

### Lieferprogramm

Art.-Nr.	Produktbezeichnung	Verpackungseinheit
01146-013	Sto-Dübelversenksteller	100 Stück/Karton
00931-002	Sto-Thermodübel Rondell MW	100 Stück/Karton



Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblättern und Zulassungen sind zwingend zu beachten.