



Sto-Turbofix Mini

Ideal für Kleinflächen

Sto hat das erfolgreiche Sto-Turbofix Prinzip auf Kleinflächen abgestimmt:

- Sto-Turbofix Mini hat das Format einer Bauschaumflasche, deren Inhalt ausreichend ist für vier bis sechs Quadratmeter.
- Sto-Turbofix Mini ist ideal geeignet, wenn es um die Dämmung von Rest- und Kleinflächen, Laibungen oder Reparaturen am bestehenden Wärmedämm-Verbundsystem geht.
- Die Verarbeitung erfolgt auf Basis des bekannten und bewährten Klebverfahrens mit Sto-Turbofix.

Sto-Turbofix Mini

Leichter geht's nicht!



Warum schwer, wenn's auch leicht geht?

Mit dem innovativen Sto-Turbofix Klebverfahren ist StoTherm Classic ruck, zuck an der Wand!

Die Vorteile auf einem Blick

- Kompaktes Format, normale Bauschaumflasche
- Ideal für Kleinflächen, Laibungen und Reparaturen
- Keine Vorbereitungszeit: Sto-Turbofix Mini an die Schaumpistole anschrauben und los geht's
- Gute Haftung schon nach zwei Stunden auf fast allen Untergründen.
- Sehr leichte Verarbeitung
- Überarbeitbar schon nach zwei Stunden
- Kostenlose Entsorgung der leeren Dosen über das PDR-System



1

Dose anschrauben



2

Sto-Turbofix Mini schütteln



3

Kleber auftragen



4

Dämmplatten ansetzen - fertig

Übrigens:

Sto-Turbofix Mini können Sie schon nach zwei Stunden überarbeiten. Und es muss nur 1/25 des Materialgewichts in die Hand genommen werden.

Bei der Verklebung von Sto-Turbofix Mini immer Nut+Feder Dämmplatten einsetzen. Diese minimieren die Gefahr einer Nachexpansion.

Im Vergleich:	Sto-Turbofix	Sto-Turbofix Mini	Herkömmlicher Klebemörtel
Verbrauch	100 - 250 g/m ²	100 - 250 g/m ²	ca. 5 kg/m ²
Reichweite	50 - 70 m ²	4 - 6 m ²	5 m ² pro Eimer
Gewicht	ca. 250 g/m ²	ca. 250 g/m ²	5 kg/m ²
Überarbeitung	nach 2 Stunden	nach 2 Stunden	nach ca. 24 Stunden

Hauptsitz Sto AG
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen
Telefon 07744 57-0
Telefax 07744 57-2178

Infoservice
Telefon 07744 57-1010
Telefax 07744 57-2010
infoservice@sto.eu.com
www.sto.de



Qualitätsmanagementsystem
Sto AG, DIN EN ISO 9001, Reg.-Nr. 3651
Umweltmanagementsystem
Sto AG, DIN EN ISO 14001, Reg.-Nr. 3651
Standorte Stühlingen, Donaueschingen,
Tollwitz, Rüsselsheim