

URKUNDE



Simply Excellent.

Sto SE & Co. KGaA 79780 Stühlingen, Deutschland

wird aufgrund des Zeichenbenutzungsvertrages Nr. 25661 zur DE-UZ 140
Ausgabe 2010 das Recht verliehen, für das Produkt

**StoTherm Classic L/MW Wärmedämmverbundsystem mit Komponenten
entsprechend Anlage**

das nachstehend abgebildete Umweltzeichen als Ausweis für die
besondere Umweltfreundlichkeit zu führen.



Bonn, den 28. Februar 2018

R. Wollmann

Geschäftsführer
RAL gGmbH



Bundesministerium
für Umwelt, Naturschutz,
Bau und Reaktorsicherheit





RAL gemeinnützige GmbH
Fränkische Straße 7
53229 Bonn - Germany

Simply Excellent.

Anlage zum Vertrag: StoTherm Classic L/MW Wärmedämmverbundsystem mit Komponenten entsprechend Anlage (Stand: 30.05.2018)

Dämmstoffe:

- Sto-Steinwolleplatten (alle Typen, Dicke ab 140mm)
- Sto-Speedlamelle Typ II (Dicke ab 160mm)
- Sto-Steinlamelle (Dicke ab 160mm)
- Sto-Speedlamelle Typ II plus (Dicke ab 160mm)

Kleber:

- Sto-Baukleber
- StoLevell Uni
- StoLevell FT
- StoLevell Combi plus
- StoLevell Duo
- StoLevell Duo plus
- StoLevell Duo plus QS
- StoLevell Novo

Unterputze:

- StoLevell Novo
- StoLevell FT
- Sto-Ausgleichmörtel F 100
- StoLevell Combi plus
- StoLevell Duo
- StoLevell Duo plus
- StoLevell Duo plus QS
- StoLevell Novo
- StoLevell Uni
- StoArmat Classic plus
- StoArmat Classis plus QS

Zwischenbeschichtungen:

- StoPrep Miral
- Sto-Putzgrund
- Sto-Putzgrund QS

Oberputze:

- StoNivellit
- StoSilco blue K/MP
- StoMiral K/R/MP
- StoMiral Nivell F
- Sto-Klebe- und Fugenmörtel
- StoSil OF K/R/MP

Deckanstrich:

- Lotusan
- StoColor Solical

Folgende Komponenten sind nicht eingeschlossen: Unterputze Sto-Armierungsputz, StoLevell Classic, Oberputze Stolit K/R/MP, Stolit X-Black K, Stolit Effect, Stolit Milano, StoSilco K/R/MP, Sto-Silkolit (K/R/MP), StoNivellit, Sto-Ispolit (K/R/MP), StoLotusan K/MP, Fassadenfarbe StoColor X-black