

URKUNDE



Simply Excellent.

Sto SE & Co. KGaA 79780 Stühlingen, Deutschland

wird aufgrund des Zeichenbenutzungsvertrages Nr. 25660 zur DE-UZ 140
Ausgabe 2010 das Recht verliehen, für das Produkt

StoTherm Classic S1 Wärmedämmverbundsystem mit Komponenten entsprechend Anlage

das nachstehend abgebildete Umweltzeichen als Ausweis für die
besondere Umweltfreundlichkeit zu führen.



Bonn, den 28. Februar 2018

R. Wollmann

Geschäftsführer
RAL gGmbH



Bundesministerium
für Umwelt, Naturschutz,
Bau und Reaktorsicherheit





Simply Excellent.

RAL gemeinnützige GmbH
Fränkische Straße 7
53229 Bonn - Germany

Anlage zum Vertrag: StoTherm Classic S1 Wärmedämmverbundsystem mit Komponenten entsprechend Anlage (Stand: 04.01.2018)

Dämmstoffe:

- Sto-Steinwolleplatten (alle Typen, Dicke ab 140mm)
- Sto-Speedlamelle Typ II (Dicke ab 160mm)
- Sto-Steinlamelle (Dicke ab 160mm)
- Sto-Speedlamelle Typ II plus (Dicke ab 160mm)

Kleber:

- Sto-Baukleber
- StoLevell Uni
- StoLevell FT
- StoLevell Combi plus
- StoLevell Duo
- StoLevell Duo plus
- StoLevell Duo plus QS
- StoLevell Novo

Unterputze:

- StoLevell Novo
- StoLevell FT
- Sto-Ausgleichmörtel F 100
- StoLevell Combi plus
- StoLevell Duo
- StoLevell Duo plus
- StoLevell Duo plus QS
- StoLevell Novo
- StoLevell Uni
- StoArmat Classic S1

Zwischenbeschichtungen:

- StoPrep Miral
- Sto-Putzgrund
- Sto-Putzgrund QS

Oberputze:

- StoNivellit
- StoSilco blue K/MP
- StoMiral K/R/MP
- StoMiral Nivell F
- Sto-Klebe- und Fugenmörtel
- StoSil OF K/R/MP

Deckanstrich:

- Lotusan
- StoColor Solical

Folgende Komponenten sind nicht eingeschlossen: Oberputze Stolit K/R/MP, StoSilco K/R/MP, StoLotusan K/MP, Fassadenfarbe StoColor X-black