

Leistungserklärung für das Bauprodukt Stolit[®] R



Kenncode des Produkttyps	PROD0715 Stolit [®] R
Verwendungszweck	Auf Wänden, Decken und Pfeilern im Außenbereich
Hersteller	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
System/e zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 3
Harmonisierte Norm	EN 15824 Putz mit organischen Bindemitteln
Notifizierte Stelle	MFPA Leipzig GmbH NB 0800 hat die Erstprüfung des Bauproduktes hinsichtlich Brandverhalten nach System 3 vorgenommen und einen Prüf-/Klassifizierungsbericht ausgestellt.
Europäische Technische Bewertung	Nicht relevant
Angemessene Technische Dokumentation	Nicht relevant

Erklärte Leistung


Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A2-s1, d0	EN 15824:2009
Wasseraufnahme	W 3	EN 15824:2009
Wasserdampfdurchlässigkeit	V 2	EN 15824:2009
Haftzugfestigkeit auf Beton	≥ 0,3 N/mm ²	EN 15824:2009
Wärmeleitfähigkeit	NPD	EN 15824:2009
Dauerhaftigkeit	NPD	EN 15824:2009
Gefährliche Substanzen	NPD	EN 15824:2009

Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Anlage: Sicherheitsdatenblatt

	Sto SE & Co. KGaA Ehrenbachstraße 1 D-79780 Stühlingen		
	01-0037-1	10	0800
PROD0715 Stolit[®] R EN 15824 Putz mit organischen Bindemitteln Auf Wänden, Decken und Pfeilern im Außenbereich			
Brandverhalten	A2-s1, d0		
Wasseraufnahme	W 3		
Wärmeleitfähigkeit	NPD		
Haftzugfestigkeit auf Beton	≥ 0,3 N/mm ²		
Dauerhaftigkeit	NPD		
Wasserdampfdurchlässigkeit	V 2		
Gefährliche Substanzen	NPD		