

Leistungserklärung für das Bauprodukt

StoSilco® QS K



| | |
|---|--|
| Eindeutiger Kenncode des Produkttyps | PROD0115 StoSilco® QS K Putz mit organischen Bindemitteln <i>Chargennummer siehe Gebindeaufdruck</i> |
| Verwendungszweck(e) | Auf Wänden, Decken und Pfeilern im Außenbereich |
| Hersteller | Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen |
| System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit | System 3 (Brandverhalten) System 4 (gilt für alle anderen "Wesentlichen Merkmale" in der Tabelle) |
| Harmonisierte Norm | EN 15824:2017 |
| Notifizierte Stelle(n) | MPA Stuttgart NB 0672 |
| Europäisches Bewertungsdokument | Nicht relevant |
| Europäische Technische Bewertung | Nicht relevant |
| Technische Bewertungsstelle | Nicht relevant |
| Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation | Nicht relevant |

Erklärte Leistung(en)

| Wesentliche Merkmale | Leistung | AVCP-System | Harmonisierte technische Spezifikation |
|----------------------------|-----------|-------------|--|
| Brandverhalten | B-s1, d0 | System 3 | EN 15824:2017 |
| Wasseraufnahme | W 3 | | EN 15824:2017 |
| Wasserdampfdurchlässigkeit | V 2 | | EN 15824:2017 |
| Wärmeleitfähigkeit | NPD | | EN 15824:2017 |
| Dauerhaftigkeit | NPD | | EN 15824:2017 |
| Gefährliche Substanzen | NPD | | EN 15824:2017 |
| Haftzugfestigkeit | ≥ 0,3 MPa | | EN 15824:2017 |

NPD = no performance determined

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



02.05.2019
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Francisco Ramos / Leiter Geschäftsfelder Fassade und Innenraum

Anlage: Sicherheitsdatenblatt

Die aktuell gültige Fassung der Leistungserklärung ist unter www.sto.com/ce elektronisch abrufbar.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

01-0066-3

10

NB 0672

PROD0115 StoSilco® QS K
EN 15824:2017 Putz mit organischen Bindemitteln

Auf Wänden, Decken und Pfeilern im Außenbereich

| | |
|----------------------------|-----------|
| Brandverhalten | B-s1, d0 |
| Wasseraufnahme | W 3 |
| Wärmeleitfähigkeit | NPD |
| Haftzugfestigkeit | ≥ 0,3 MPa |
| Dauerhaftigkeit | NPD |
| Wasserdampfdurchlässigkeit | V 2 |
| Gefährliche Substanzen | NPD |