

# Leistungserklärung für das Bauprodukt

## StoSilco® K


**Kenncode des Produkttyps**

PROD0903 StoSilco® K

**Verwendungszweck**

Auf Wänden, Decken und Pfeilern im Außenbereich

**Hersteller**

Sto SE &amp; Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

**System/e zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit**

System 3

**Harmonisierte Norm**

EN 15824 Putz mit organischen Bindemitteln

**Notifizierte Stelle**

MFPA Leipzig GmbH NB 0800

hat die Erstprüfung des Bauproduktes hinsichtlich Brandverhalten nach System 3 vorgenommen und einen Prüf-/Klassifizierungsbericht ausgestellt.

**Europäische Technische Bewertung**

Nicht relevant

**Angemessene Technische Dokumentation**

Nicht relevant

**Erklärte Leistung**

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A2-s1, d0	EN 15824:2009
Wasseraufnahme	W 3	EN 15824:2009
Wasserdampfdurchlässigkeit	V 1	EN 15824:2009
Haftzugfestigkeit auf Beton	≥ 0,3 N/mm <sup>2</sup>	EN 15824:2009
Wärmeleitfähigkeit	NPD	EN 15824:2009
Dauerhaftigkeit	NPD	EN 15824:2009
Gefährliche Substanzen	NPD	EN 15824:2009

Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Anlage: Sicherheitsdatenblatt



**Sto SE & Co. KGaA**  
Ehrenbachstraße 1  
D-79780 Stühlingen

**01-0064-1****10****0800**

**PROD0903 StoSilco® K**  
**EN 15824 Putz mit organischen Bindemitteln**

Auf Wänden, Decken und Pfeilern im Außenbereich

Brandverhalten	A2-s1, d0
Wasseraufnahme	W 3
Wärmeleitfähigkeit	NPD
Haftzugfestigkeit auf Beton	≥ 0,3 N/mm <sup>2</sup>
Dauerhaftigkeit	NPD
Wasserdampfdurchlässigkeit	V 1
Gefährliche Substanzen	NPD