

Leistungserklärung für das Bauprodukt StoTex Classic S



Kenncode des Produkttyps	PROD1174 StoTex Classic S
Verwendungszweck	Innenbekleidung von Wänden, Trennwänden und Decken
Hersteller	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
System/e zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 3
Harmonisierte Norm	EN 15102 Wandbekleidungsprodukt
Notifizierte Stelle	MFPA Leipzig GmbH ZÚS® Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. NB 0800, NB 1020
Europäische Technische Bewertung	Nicht relevant
Angemessene Technische Dokumentation	Nicht relevant
Erklärte Leistung	

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	B-s1, d0	EN 15102:2007
Schallabsorptionsgrad α_w	NPD	EN 15102:2007
Formaldehydabgabe	bestanden	EN 15102:2007
Gefährliche Stoffe: Schwermetalle und andere Elemente	bestanden	EN 15102:2007
Gefährliche Stoffe: Vinylchlorid-Monomer (VCM)	bestanden	EN 15102:2007
Wärmedurchlasswiderstand	NPD	EN 15102:2007


NPD = no performance determined

Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Anlage: Sicherheitsdatenblatt

	Sto SE & Co. KGaA Ehrenbachstraße 1 D-79780 Stühlingen		
	01-0178-2	11	NB 0800, NB 1020
PROD1174 StoTex Classic S EN 15102 Wandbekleidungsprodukt			
Innenbekleidung von Wänden, Trennwänden und Decken			
Brandverhalten	B-s1, d0		
Schallabsorptionsgrad α_w	NPD		
Formaldehydabgabe	bestanden		
Gefährliche Stoffe: Schwermetalle und andere Elemente	bestanden		
Gefährliche Stoffe: Vinylchlorid-Monomer (VCM)	bestanden		
Wärmedurchlasswiderstand	NPD		