

Leistungserklärung für das Bauprodukt

StolitMilano®

**Kenncode des Produkttyps**

PROD0532 StolitMilano®

Verwendungszweck

Auf Wänden, Decken und Pfeilern im Außenbereich

Hersteller

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

System/e zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 3

Harmonisierte Norm

EN 15824 Putz mit organischen Bindemitteln

Notifizierte Stelle

MPA Stuttgart NB 0672

hat die Erstprüfung des Bauproduktes hinsichtlich Brandverhalten nach System 3 vorgenommen und einen Prüf-/Klassifizierungsbericht ausgestellt.

Europäische Technische Bewertung

Nicht relevant

Angemessene Technische Dokumentation

Nicht relevant

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	B-s1, d0	EN 15824:2009
Wasseraufnahme	W 3	EN 15824:2009
Wasserdampfdurchlässigkeit	V 2	EN 15824:2009
Haftzugfestigkeit auf Beton	≥ 0,3 N/mm ²	EN 15824:2009
Wärmeleitfähigkeit	NPD	EN 15824:2009
Dauerhaftigkeit	NPD	EN 15824:2009
Gefährliche Substanzen	NPD	EN 15824:2009

Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Anlage: Sicherheitsdatenblatt



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

01-0032-2

10

NB 0672

PROD0532 StolitMilano®
EN 15824 Putz mit organischen Bindemitteln

Auf Wänden, Decken und Pfeilern im Außenbereich

Brandverhalten	B-s1, d0
Wasseraufnahme	W 3
Wärmeleitfähigkeit	NPD
Haftzugfestigkeit auf Beton	≥ 0,3 N/mm ²
Dauerhaftigkeit	NPD
Wasserdampfdurchlässigkeit	V 2
Gefährliche Substanzen	NPD