

Leistungserklärung für das Bauprodukt StoSil Decor Medium



Kenncode des Produkttyps	PROD1235 StoSil Decor Medium
Verwendungszweck	Auf Wänden, Decken, Pfeilern und Trennwänden im Innenbereich
Hersteller	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
System/e zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 3
Harmonisierte Norm	EN 15824 Putz mit organischen Bindemitteln
Notifizierte Stelle	MPA Stuttgart NB 0672 hat die Erstprüfung des Bauproduktes hinsichtlich Brandverhalten nach System 3 vorgenommen und einen Prüf-/Klassifizierungsbericht ausgestellt.
Europäische Technische Bewertung	Nicht relevant
Angemessene Technische Dokumentation	Nicht relevant

Erklärte Leistung


Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	B-s1, d0	EN 15824:2009
Wasseraufnahme	NPD	EN 15824:2009
Wasserdampfdurchlässigkeit	V 1	EN 15824:2009
Haftzugfestigkeit auf Beton	NPD	EN 15824:2009
Wärmeleitfähigkeit	NPD	EN 15824:2009
Dauerhaftigkeit	NPD	EN 15824:2009
Gefährliche Substanzen	NPD	EN 15824:2009

Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Anlage: Sicherheitsdatenblatt

	<p>Sto SE & Co. KGaA Ehrenbachstraße 1 D-79780 Stühlingen</p>	<p>01-0057-1</p>	<p>10</p>	<p>0672</p>
<p>PROD1235 StoSil Decor Medium EN 15824 Putz mit organischen Bindemitteln Auf Wänden, Decken, Pfeilern und Trennwänden im Innenbereich</p>				
<p>Brandverhalten</p>	<p>B-s1, d0</p>			
<p>Wasseraufnahme</p>	<p>NPD</p>			
<p>Wärmeleitfähigkeit</p>	<p>NPD</p>			
<p>Haftzugfestigkeit auf Beton</p>	<p>NPD</p>			
<p>Dauerhaftigkeit</p>	<p>NPD</p>			
<p>Wasserdampfdurchlässigkeit</p>	<p>V 1</p>			
<p>Gefährliche Substanzen</p>	<p>NPD</p>			