

Technisches Merkblatt

Sto-Gerüstankerverschluss

Verschlussstopfen aus imprägniertem Weichschaumstoff



Charakteristik

Anwendung

- außen
- zur Abdichtung von Gerüstankerlöchern in Fassadendämmsystemen

Eigenschaften

- dauerelastisch
- aus imprägniertem Weichschaum
- mit Kunststoffkern
- diffusionsoffen

Verarbeitung

Verarbeitungstemperatur Unterste Untergrund- und Lufttemperatur: +5 °C
Oberste Untergrund- und Lufttemperatur: +40 °C

Applikation

Hohlräume hinter der sichtbaren Öffnung ggf. mit geeignetem Dämmstoff ausfüllen.

Gerüstankerverschluss durch Rollen zwischen den Handflächen komprimieren. Den Gerüstankerverschluss so einbauen, dass er um die Dicke der Schlussbeschichtung zurückgesetzt ist.

Danach den Oberputz aufbringen. Abschließend die Übergänge mit einem Pinsel angleichen.

Liefern

Farbton anthrazit

Lagerung

Lagerbedingungen Trocken lagern.

Kennzeichnung

Produktgruppe WDVS-Zubehör

Technisches Merkblatt

Sto-Gerüstankerverschluss

Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen.

Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

Sto Ges.m.b.H.
Richtstraße 47
A - 9500 Villach
Telefon: 04242 33-1330
Telefax: 04242 34-347
www.sto.at