



Leistungserklärung für das Bauprodukt

Sto-Mineralschaum-Innendämmplatte

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	PROD4706 Sto-Mineralschaum-Innendämmplatte
Verwendungszweck(e)	Mineralische Wärmedämmplatte als Innendämmung
Hersteller	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 1 (Brandverhalten) System 3 (gilt für alle anderen "Wesentlichen Merkmale" in der Tabelle)
Harmonisierte Norm	nach ETA
Notifizierte Stelle(n)	LGA Bautechnik NB 0780
Europäisches Bewertungsdokument	EAD 040012-00-1201
Europäische Technische Bewertung	See ETA-05/0179
Technische Bewertungsstelle	Nicht relevant
Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation	Nicht relevant

Erklärte Leistung(en)

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EAD 040012-00-1201
Wasserdampfdiffusions-widerstandszahl μ	3 - 7	EAD 040012-00-1201
Schallabsorptionsgrad α_w	NPD	EAD 040012-00-1201
Wärmedurchlasswiderstand	siehe Etikett	EAD 040012-00-1201
Biegefestigkeit	NPD	EAD 040012-00-1201
Rohdichte	0,085 - 0,11 g/cm ³	EAD 040012-00-1201
Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D	0,040 W/(m*K)	EAD 040012-00-1201
Druckfestigkeit	Mittelwert: mindestens 150 kPa	EAD 040012-00-1201
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene	NPD	EAD 040012-00-1201
Dimensionsstabilität	max $\pm$ 0,5%	EAD 040012-00-1201

NPD = no performance determined

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

ppa. Francisco Ramos / Leiter Geschäftsfelder Fassade und Innenraum
Diese Abschrift wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

07.06.2021
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Die aktuell gültige Fassung der Leistungserklärung ist unter www.sto.com/ce elektronisch abrufbar.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

01-0359-1

21

NB 0780

PROD4706 Sto-Mineralschaum-Innendämmplatte Mineralische Wärmedämmplatte als Innendämmung

Brandverhalten	A1
Wasserdampfdiffusions-widerstandszahl μ	3 - 7
Schallabsorptionsgrad α_w	NPD
Wärmedurchlasswiderstand	siehe Etikett
Biegefestigkeit	NPD
Rohdichte	0,085 - 0,11 g/cm ³
Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D	0,040 W/(m*K)
Druckfestigkeit	Mittelwert: mindestens 150 kPa
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene	NPD
Dimensionsstabilität	max $\pm$ 0,5%