

Leistungserklärung für das Bauprodukt

Sto-Thermodübel II-F 8/60

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	PROD4999 Sto-Thermodübel II-F 8/60
Verwendungszweck(e)	Dübel nach ETA Befestigung von Wärmedämmverbundsystemen, Nutzungskategorien: A, B, C, D und E
Hersteller	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 2+
Harmonisierte Norm	Nicht relevant
Notifizierte Stelle(n)	TU Darmstadt NB 2873
Europäisches Bewertungsdokument	EAD 330196-01-0604
Europäische Technische Bewertung	See ETA-22/0379
Technische Bewertungsstelle	ETA-Danmark A/S
Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation	Nicht relevant

Erklärte Leistung(en)

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Charakteristische Zugtragfähigkeiten NRK	See ETA-22/0379	EAD 330196-01-0604
Verschiebungsverhalten	See ETA-22/0379	EAD 330196-01-0604
Punktbezogener Wärmedurchgangskoeffizient (CHI-Wert)	See ETA-22/0379	EAD 330196-01-0604
Tellersteifigkeit	See ETA-22/0379	EAD 330196-01-0604

NPD = no performance determined

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

ppa. Francisco Ramos / Leiter Geschäftsfelder Fassade und Innenraum

Diese Abschrift wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

07.09.2022

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Die aktuell gültige Fassung der Leistungserklärung ist unter www.sto.com/ce elektronisch abrufbar.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

0101-0377-1

22

NB 2873

PROD4999 Sto-Thermodübel II-F 8/60

Dübel nach ETA

Befestigung von Wärmedämmverbundsystemen, Nutzungskategorien: A, B, C, D und E

Charakteristische Zugtragfähigkeiten NRK	See ETA-22/0379
Verschiebungsverhalten	See ETA-22/0379
Punktbezogener Wärmedurchgangskoeffizient (CHI-Wert)	See ETA-22/0379
Tellersteifigkeit	See ETA-22/0379