

Leistungserklärung für das Bauprodukt StoBrick 2000

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps PROD3261 StoBrick 2000
Verwendungszweck(e) U-Ziegel zur Verwendung in ungeschütztem Mauerwerk, Kategorie I

Hersteller Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit System 2+ (Brandverhalten)
System 2+ (gilt für alle anderen "Wesentlichen Merkmale" in der Tabelle)

Harmonisierte Norm EN 771-1:2011 + A1:2015

Notifizierte Stelle(n) CERT Baustoffe GmbH 2510

Europäisches Bewertungsdokument Nicht relevant

Europäische Technische Bewertung Nicht relevant

Technische Bewertungsstelle Nicht relevant

Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation Nicht relevant

Erklärte Leistung(en)

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 771-1:2011 + A1:2015
Wasseraufnahme	≤ 15 [Masse-%]	EN 771-1:2011 + A1:2015
Wasserdampfdurchlässigkeit	NPD	EN 771-1:2011 + A1:2015
Gefährliche Substanzen	NPD	EN 771-1:2011 + A1:2015
Wärmedurchlasswiderstand	NPD	EN 771-1:2011 + A1:2015
Frostwiderstandsfähigkeit	NPD	EN 771-1:2011 + A1:2015
Druckfestigkeit	Mauerstein der Kategorie I	EN 771-1:2011 + A1:2015
Verbundfestigkeit	NPD	EN 771-1:2011 + A1:2015
Form und Ausbildung	Riemchen	EN 771-1:2011 + A1:2015
Formbeständigkeit	NPD	EN 771-1:2011 + A1:2015
Luftschalldämmung	NPD	EN 771-1:2011 + A1:2015
Abmessungen	210/22/65 (Länge/Breite/Höhe) [mm]	EN 771-5:2011 + A1:2015
Grenzabweichungen	Tm +4, +2, +3 (Mittelwert)	EN 771-5:2011 + A1:2015
Maßspanne	Rm 5, 3, 3	EN 771-5:2011 + A1:2015
Gehalt an aktiven löslichen Salzen	Klasse S2	EN 771-5:2011 + A1:2015
Netto-Trockenrohichte	NPD	EN 771-5:2011 + A1:2015

NPD = no performance determined

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

ppa. Francisco Ramos / Leiter Geschäftsfelder Fassade und Innenraum

Diese Abschrift wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

24.03.2026

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Die aktuell gültige Fassung der Leistungserklärung ist unter www.sto.com/ce elektronisch abrufbar.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0101-0314-3

19

2510

PROD3261 StoBrick 2000
EN 771-1:2011 + A1:2015 U-Ziegel zur Verwendung in ungeschütztem Mauerwerk, Kategorie I

Brandverhalten	A1
Wasseraufnahme	≤ 15 [Masse-%]
Wasserdampfdurchlässigkeit	NPD
Gefährliche Substanzen	NPD
Wärmedurchlasswiderstand	NPD
Frostwiderstandsfähigkeit	NPD
Druckfestigkeit	Mauerstein der Kategorie I
Verbundfestigkeit	NPD
Form und Ausbildung	Riemchen
Formbeständigkeit	NPD
Luftschalldämmung	NPD
Abmessungen	210/22/65 (Länge/Breite/Höhe) [mm]
Grenzabweichungen	Tm +4, +2, +3 (Mittelwert)
Maßspanne	Rm 5, 3, 3
Gehalt an aktiven löslichen Salzen	Klasse S2
Netto-Trockenrohdichte	NPD