

Leistungserklärung für das Bauprodukt

StoCrete VM 640

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	PROD1172 StoCrete VM 640
Verwendungszweck(e)	Zementestrichmörtel für die Anwendung in Innenräumen
Hersteller	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 3 (für Anwendungen in Innenräumen, die Vorschriften an das Brandverhalten unterliegen) System 4 (für Anwendungen in Innenräumen)
Harmonisierte Norm	EN 13813:2003
Notifizierte Stelle(n)	NB 0672 (System 3)
Europäisches Bewertungsdokument	Nicht relevant
Europäische Technische Bewertung	Nicht relevant
Technische Bewertungsstelle	Nicht relevant
Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation	Nicht relevant

Erklärte Leistung(en)	für StoCrete VM 640 mit StoCryl CP (Grundierung):	
Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1 _{fl}	System 3 / EN 13813:2003
Wasserdampfdurchlässigkeit	NPD	System 4 / EN 13813:2003
Biegezugfestigkeit	F7	System 4 / EN 13813:2003
Schallabsorptionsgrad α_w	NPD	System 4 / EN 13813:2003
Wasserdurchlässigkeit	NPD	System 4 / EN 13813:2003
Verschleißwiderstand	AR0,5..	System 4 / EN 13813:2003
Chemische Beständigkeit	NPD	System 4 / EN 13813:2003
Freisetzung korrosiver Substanzen	CT	System 4 / EN 13813:2003
Trittschallisolierung	NPD	System 4 / EN 13813:2003
Wärmedämmung	NPD	System 4 / EN 13813:2003
Druckfestigkeit	C40	System 4 / EN 13813:2003

NPD = no performance determined

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

ppa. Francisco Ramos / Leiter Geschäftsfelder Fassade und Innenraum

Diese Abschrift wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

07.11.2022

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Die aktuell gültige Fassung der Leistungserklärung ist unter www.sto.com/ce elektronisch abrufbar.

		Sto SE & Co. KGaA Ehrenbachstraße 1 D-79780 Stühlingen		
		0103-6067-1	10	NB 0672 (System 3)
PROD1172 StoCrete VM 640 EN 13813:2003 Zementestrichmörtel für die Anwendung in Innenräumen				
Brandverhalten	A1 _{fl}			
Biegezugfestigkeit	F7			
Wasserdampfdurchlässigkeit	NPD			
Schallabsorptionsgrad α_w	NPD			
Wasserdurchlässigkeit	NPD			
Verschleißwiderstand	AR0,5			
Chemische Beständigkeit	NPD			
Freisetzung korrosiver Substanzen	CT			
Trittschallisolierung	NPD			
Wärmedämmung	NPD			
Druckfestigkeit	C40			