

Leistungserklärung für das Bauprodukt

StoJet IHS 93

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	PROD0160 StoJet IHS 93
Verwendungszweck(e)	Kunstharzestrichmörtel
Hersteller	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 4 (für Anwendungen in Innenräumen) System 4 (für Anwendungen in Innenräumen, die Vorschriften an das Brandverhalten unterliegen)
Harmonisierte Norm	EN 13813:2002
Notifizierte Stelle(n)	NB 13813 (System 4)
Europäisches Bewertungsdokument	Nicht relevant
Europäische Technische Bewertung	Nicht relevant
Technische Bewertungsstelle	Nicht relevant
Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation	Brandverhalten: E _{fl} (StoDok_20140624_1)

Erklärte Leistung(en)

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	E _{fl} (StoDok_20140624_1) Gemäß des Beschlusses der Kommission 2010/85/EU vom 09.02.2010 erfüllt das Produkt die Brandklasse E(fl), ohne dass eine Prüfung erforderlich ist.	System 4 / EN 13813:2002
Haftzugfestigkeit	≥B 2,0	System 4 / EN 13813:2002
Schallabsorptionsgrad α_w	NPD	System 4 / EN 13813:2002
Wasserdurchlässigkeit	NPD	System 4 / EN 13813:2002
Verschleißwiderstand	NPD..	System 4 / EN 13813:2002
Chemische Beständigkeit	NPD	System 4 / EN 13813:2002
Freisetzung korrosiver Substanzen	SR	System 4 / EN 13813:2002
Trittschallisolierung	NPD	System 4 / EN 13813:2002
Wärmedämmung	NPD	System 4 / EN 13813:2002
Schlagfestigkeit	NPD	System 4 / EN 13813:2002

NPD = no performance determined

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Diese Abschrift wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

27.11.2023

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Die aktuell gültige Fassung der Leistungserklärung ist unter www.sto.com/ce elektronisch abrufbar.

	Sto SE & Co. KGaA Ehrenbachstr. 1 D-79780 Stühlingen		
	0103-8004-1	15	NB 13813 (System 4)
PROD0160 StoJet IHS 93 EN 13813:2002 Kunstharzestrichmörtel			
Brandverhalten	E _{fl} (StoDok_20140624_1) Gemäß des Beschlusses der Kommission 2010/85/EU vom 09.02.2010 erfüllt das Produkt die Brandklasse E(fl), ohne dass eine Prüfung erforderlich ist.		
Haftzugfestigkeit	≥B 2,0		
Schallabsorptiongrad α_w	NPD		
Wasserdurchlässigkeit	NPD		
Verschleißwiderstand	NPD		
Chemische Beständigkeit	NPD		
Freisetzung korrosiver Substanzen	SR		
Trittschallisolierung	NPD		
Wärmedämmung	NPD		
Schlagfestigkeit	NPD		