

Leistungserklärung für das Bauprodukt

StoPrefa Seal MS

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	PROD1110 StoPrefa Seal MS	
Verwendungszweck(e)	Fugendichtstoff für Fassadenelemente Fugendichtstoff für Außenanwendungen Typ F EXT-INT CC 25LM Konditionierung: Verfahren B Trägermaterial: anodisiertes Aluminium und Mörtel M1 Vorbehandlung mit Haftvermittler V40 (Aluminium) und V17 (Mörtel M1)	
Hersteller	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen	
System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 3 (Brandverhalten) System 3 (gilt für alle anderen "Wesentlichen Merkmale" in der Tabelle)	
Harmonisierte Norm	EN 15651-1:2012	
Notifizierte Stelle(n)	ift Rosenheim GmbH NB 0757	
Europäisches Bewertungsdokument	Nicht relevant	
Europäische Technische Bewertung	Nicht relevant	
Technische Bewertungsstelle	Nicht relevant	
Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation	Nicht relevant	
Erklärte Leistung(en)		
Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	E	EN 15651-1:2012
Dauerhaftigkeit	bestanden	EN 15651-1:2012
Standvermögen	≤ 3 mm	EN 15651-1:2012
Volumenverlust	≤ 10 %	EN 15651-1:2012
Zugverhalten / Dehnverhalten nach Eintauchen in Wasser (plastisch)	NF (kein Versagen bei 23 °C)	EN 15651-1:2012
Zugverhalten / Dehnverhalten unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser (elastisch)	NF (kein Versagen)	EN 15651-1:2012
Zugverhalten für nicht tragende Fugendichtstoffe mit niedrigem Modul in Bereichen mit kaltem Klima	NPD (bei -30 °C)	EN 15651-1:2012
Zugverhalten unter Vorspannung für nicht tragende Fugendichtstoffe in Bereichen mit kaltem Klima	NPD (bei -30 °C)	EN 15651-1:2012
Freisetzung von gesundheits- und/ oder umweltgefährdenden Chemikalien	bewertet	EN 15651-1:2012
NPD = no performance determined		

NPD = no performance determined

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

ppa. Francisco Ramos / Leiter Geschäftsfelder Fassade und Innenraum

Diese Abschrift wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

04.04.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Die aktuell gültige Fassung der Leistungserklärung ist unter www.sto.com/ce elektronisch abrufbar.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0101-0225-2

14

NB 0757

PROD1110 StoPrefa Seal MS

EN 15651-1:2012 Fugendichtstoff für Fassadenelemente

Fugendichtstoff für Außenanwendungen

Typ F EXT-INT CC 25LM

Konditionierung: Verfahren B

Trägermaterial: anodisiertes Aluminium und Mörtel M1

Vorbehandlung mit Haftvermittler V40 (Aluminium) und V17 (Mörtel M1)

Brandverhalten	E
Dauerhaftigkeit	bestanden
Standvermögen	≤ 3 mm
Volumenverlust	≤ 10 %
Zugverhalten / Dehnverhalten nach Eintauchen in Wasser (plastisch)	NF (kein Versagen bei 23 °C)
Zugverhalten / Dehnverhalten unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser (elastisch)	NF(kein Versagen)
Zugverhalten für nicht tragende Fugendichtstoffe mit niedrigem Modul in Bereichen mit kaltem Klima	NPD (bei -30 °C)
Zugverhalten unter Vorspannung für nicht tragende Fugendichtstoffe in Bereichen mit kaltem Klima	NPD (bei -30 °C)
Freisetzung von gesundheits- und/ oder umweltgefährdenden Chemikalien	bewertet