

Leistungserklärung für das Bauprodukt StoSilent Board 205 C

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	PROD4595 StoSilent Board 205 C
Verwendungszweck(e)	Unterdecken-Decklage Im Innern von Gebäuden
Hersteller	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 3 (Brandverhalten) System 3 (gilt für alle anderen "Wesentlichen Merkmale" in der Tabelle)
Harmonisierte Norm	EN 13964:2014
Notifizierte Stelle(n)	0672
Europäisches Bewertungsdokument	Nicht relevant
Europäische Technische Bewertung	Nicht relevant
Technische Bewertungsstelle	Nicht relevant
Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation	Nicht relevant

Erklärte Leistung(en)

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A2-s1, d0 System StoSilent Distance C	EN 13964:2014
Schallabsorptionsgrad α_w	siehe Prüfbericht M 100 960/28 vom 04. August 2021 Müller BBM	EN 13964:2014
Freisetzung gefährlicher Substanzen	keine Freigabe von Asbest und Formaldehyd	EN 13964:2014

NPD = no performance determined

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

ppa. Francisco Ramos / Leiter Geschäftsfelder Fassade und Innenraum

Diese Abschrift wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

18.11.2025

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Die aktuell gültige Fassung der Leistungserklärung ist unter www.sto.com/ce elektronisch abrufbar.

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

Leistungserklärung 0101-0370-2
nach EU-BauPVO Nr. 305/2011



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0101-0370-2

21

0672

PROD4595 StoSilent Board 205 C
Unterdecken-Decklage

Im Innern von Gebäuden

Brandverhalten

A2-s1, d0 System StoSilent Distance C

Schallabsorptionsgrad α_w

siehe Prüfbericht M 100 960/28 vom 04. August 2021 Müller BBM

Freisetzung gefährlicher Substanzen

keine Freigabe von Asbest und Formaldehyd