



StoPrim Plex

Nachhaltigkeit

Angaben zu Gebäudezertifizierungssysteme

| Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V. (DGNB) | | |
|--|-----------------|---|
| ENV1.2, Version 2018 | Produktgruppe: | Nr. 2: Beschichtungen auf überwiegend mineralischen Untergründen im Innenraum (dekorative Farben, Grundierungen, dekorative Spachtelmassen) |
| | Qualitätsstufe: | Erfüllt Qualitätsstufe 4 - Lösemittelfrei und weichmacherfrei (gemäß VdL-Richtlinie 01) oder Gleichwertigkeit zur DE-UZ 102 in Bezug auf den VOC/SVOC-Gehalt |
| | Produktgruppe: | Nr. 5: Beschichtungsstoffe für mineralische Oberflächen im Außenbereich |
| | Qualitätsstufe: | Erfüllt Qualitätsstufe 4 - VOC-Gehalt < 40 g/l (gemäß Richtlinie 2004/42/EG) |
| ENV1.2, Version 2023 | Produktgruppe: | Nr. 2: Beschichtungen auf überwiegend mineralischen Untergründen im Innenraum (dekorative Farben, Grundierungen, dekorative Spachtelmassen sowie Tiefengrund, Bodenbeschichtungen ohne spezielle Beständigkeitsanforderungen, Betonlasuren) |
| | Qualitätsstufe: | Erfüllt Qualitätsstufe 2 - VOC-Gehalt < 30 g/l (gemäß Richtlinie 2004/42/EG) |
| | Produktgruppe: | Nr. 5: Beschichtungsstoffe für mineralische Oberflächen im Außenbereich |
| | Qualitätsstufe: | Erfüllt Qualitätsstufe 4 - VOC-Gehalt < 40 g/l (gemäß Richtlinie 2004/42/EG) / ohne Filmschutzmittel |
| DGNB Dänemark Version 2025 2.0.0 | Zusatzpunkte | Erfüllt - <0,1% PFAS, SVHC, CMR 1A/1B, PBT, vPvB, PMT, vPvM, ED HHT und ED ENV1 |

| Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) | | |
|---|-----------------|--|
| Anhangdokument 313; Stand 14.09.2023 | Produktgruppe: | Nr. 5.3: Beschichtungen auf mineralischen Oberflächen (Beton, Mauerwerk, Estrich, Zementplatten, Gipsplatten, Putzen und Vliesen) in Innenräumen |
| | Qualitätsstufe: | Erfüllt - VOC ≤ 30,0 g/l (wasserbasierte Rezeptur) |
| | Produktgruppe: | Nr. 5.2: Fassadenfarben inkl. der Grundierungen |
| | Qualitätsstufe: | Erfüllt - VOC ≤ 30,0 g/l (wasserbasierte Rezeptur), Deklaration biozider Wirkstoffe (sofern eingesetzt) und Blei-Verbindungen ≤ 0,10 % |

Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG)

| | |
|--|--|
| Vorschlag zur Zuordnung: Rechenwerte für die Ökobilanzierung nach QNG | 8.9 Voranstrich, innen (Kunstharz) |
| | 8.2 Fassadenfarbe Voranstrich Dispersion |

Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)

| | | |
|-----------------------------------|-----------------|---|
| BNB_BN 1.1.6, Version 2015 | Produktgruppe: | Nr. 4: Spachtelmassen, staubbindende Beschichtungen, Grundierungen |
| | Qualitätsstufe: | Erfüllt Qualitätsstufe 5 - Lösemittelfrei und weichmacherfrei gemäß Definition VdL-RL01 |
| | Produktgruppe: | Nr. 6a: Außenwandfarben inkl. Grundierungen |
| | Qualitätsstufe: | Erfüllt Qualitätsstufe 5 - VOC < 20 g/l und kein Einsatz von bioziden Wirkstoffen außer Topfkonservierern und keine Pigmente und Sikkative auf Basis von Blei-, Cadmium und Chrom-VI Verbindungen |

Minergie-ECO / ecobau

| | | |
|--------------------------|---------------------------|------------|
| Einstufung ecobau | Schweizer Umweltetikette: | B |
| | Berichtsnummer: | ECO-CH-020 |
| | Ecobau: | |
| | Ecobau: | |
| | Ecobau: | |
| | Berichtsnummer: | |

Leadership in Energy and Environmental Design (LEED v4.1)

| | | |
|---|--|------------|
| VOC-Gehalt (EQ Credit: Low-emitting materials) | 1 g/l Berechnet nach der Decopaint-Richtlinie 2004/42/EG Erfüllt gemäß LEED v4 | |
| VOC-Emissionen (EQ Credit: Low-emitting materials) | Grenzwert: | Gemäß AgBB |

Leadership in Energy and Environmental Design (LEED v4.1)

| | | |
|--|-----------------|--------------------------|
| | Erfüllungsgrad: | Erfüllt |
| | Prüfinstitut: | TÜV SÜD |
| | Berichtstyp: | Einzelprüfbericht |
| | Berichtsnummer: | 23-S1428-43 |
| SVOC-Emissionen (EQ Credit: Low-emitting materials) | Grenzwert: | Gemäß AgBB |
| | Erfüllungsgrad: | Erfüllt |
| | Prüfinstitut: | TÜV SÜD |
| | Berichtstyp: | Einzelprüfbericht |
| | Berichtsnummer: | 23-S1428-43 |
| Formaldehyd-Emissionen (EQ Credit: Low-emitting materials) | Grenzwert: | ≤ 0.01 mg/m ³ |
| | Erfüllungsgrad: | Erfüllt |
| | Prüfinstitut: | TÜV SÜD |
| | Berichtstyp: | Einzelprüfbericht |
| | Berichtsnummer: | 23-S1428-43 |
| Recyclinganteil (post-consumer recycled content) (MR Credit: Sourcing of raw materials) | 0 % | |
| Recyclinganteil (pre-consumer recycled content) (MR Credit: Sourcing of raw materials) | 0 % | |
| Nachwachsende Rohstoffe (bio-based materials) (MR Credit: Sourcing of raw materials) | 0 % | |

Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM)

| | |
|---|---|
| VOC-Gehalt (EQ Credit: Low-emitting materials) | 1 g/l Berechnet nach der Decopaint-Richtlinie 2004/42/EG Erfüllt gemäß BREEAM |
|---|---|

Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM)

| | | |
|--|-----------------|-----------------------------|
| VOC-Emissionen (Hea 02: Qualität der Innenraumluft) | Grenzwert: | $\leq 0.3 \text{ mg/m}^3$ |
| | Erfüllungsgrad: | Erfüllt |
| | Prüfinstitut: | TÜV SÜD |
| | Berichtstyp: | Einzelprüfbericht |
| | Berichtsnummer: | 23-S1428-43 |
| SVOC-Emissionen (Hea 02: Qualität der Innenraumluft) | Grenzwert: | $\leq 0.1 \text{ mg/m}^3$ |
| | Erfüllungsgrad: | Erfüllt |
| | Prüfinstitut: | TÜV SÜD |
| | Berichtstyp: | Einzelprüfbericht |
| | Berichtsnummer: | 23-S1428-43 |
| Formaldehyd-Emissionen (Hea 02: Qualität der Innenraumluft) | Grenzwert: | $\leq 0.01 \text{ mg/m}^3$ |
| | Erfüllungsgrad: | Erfüllt |
| | Prüfinstitut: | TÜV SÜD |
| | Berichtstyp: | Einzelprüfbericht |
| | Berichtsnummer: | 23-S1428-43 |
| CMR-Emissionen (Hea 02: Qualität der Innenraumluft) | Grenzwert: | $\leq 0.001 \text{ mg/m}^3$ |
| | Erfüllungsgrad: | Erfüllt |
| | Prüfinstitut: | TÜV SÜD |
| | Berichtstyp: | Einzelprüfbericht |
| | Berichtsnummer: | 23-S1428-43 |

EU-Taxonomie Verordnung (EU) 2020/852

| | |
|--------------------------------|---|
| Einhaltung des Anhang C | Erfüllt |
| Hinweis | Diese Aussage basiert auf den Rezepturangaben der Sto SE & Co. KGaA sowie den Angaben unserer Vorlieferanten. |
| Formaldehyd-Emissionen | Grenzwert: $\leq 0.06 \text{ mg/m}^3$ |

EU-Taxonomie Verordnung (EU) 2020/852

| | | |
|---|---|---------------------------|
| | Erfüllungsgrad: | Erfüllt |
| | Prüfinstitut: | TÜV SÜD |
| | Berichtstyp: | Einzelprüfbericht |
| | Berichtsnummer: | 23-S1428-43 |
| Anderer krebserregender VOC der Kategorien 1A und 1B (CMR) | Grenzwert: | ≤ 0.001 mg/m ³ |
| | Erfüllungsgrad: | Erfüllt |
| | Prüfinstitut: | TÜV SÜD |
| | Berichtstyp: | Einzelprüfbericht |
| | Berichtsnummer: | 23-S1428-43 |
| Einhaltung soziale Mindestanforderungen (Menschenrechte, LkSG, etc.) | https://www.sto.de/s/unternehmen/compliance | |

Umweltzeichen und Umweltkennzeichnungen

| | | |
|--|---|--------------|
| Umweltlabel, Zertifikate | | |
| ISO-Zertifizierung 9001, 14001, 50001 | https://www.sto.de/s/unternehmen/managementsysteme | |
| Umweltproduktdeklaration (EPD) | NEPD-12953-14198 | |
| Produktspezifische Lebensdauer (gemäß BNB Nutzungsdauertabelle) | Jahre: | > 50 Jahre |
| | Anwendungsbereich: | Außenbereich |
| | Jahre: | > 50 Jahre |
| | Anwendungsbereich: | Innenbereich |
| Produktspezifische Lebensdauer (gemäß Umweltproduktdeklaration) | Jahre: | > 50 Jahre |
| | Anwendungsbereich: | Innenbereich |
| | Jahre: | > 50 Jahre |
| | Anwendungsbereich: | Außenbereich |

Umweltlabel, Zertifikate

GISCODE Siehe Sicherheitsdatenblatt (Abschnitt 15)

Inhaltsstoffe im Produkt

| | | |
|---|--|--------------------------------|
| Organischer Anteil (gemäß natureplus, bau-book) | >5% | |
| Gefährliche Inhaltsstoffe (gemäß EU-Verordnungen) | Siehe Sicherheitsdatenblatt (Abschnitt 3) | |
| CMR-Stoffe (VOC) | Nicht bestimmbar (Bestimmungsgrenze 1mg/kg) (gemäß DIN EN ISO 17895) | |
| VOC Gehalt (gemäß Richtlinie 2004/42/EG) | <1 g/l berechnet nach der Decopaint Richtlinie 2004/42/EG | |
| Lösemittel (gemäß VdL-Richtlinie 01) | Gehalt: | < 700 mg/kg Lösemittelfrei |
| | Grundlage: | Siehe Prüfbericht |
| Weichmacher (gemäß VdL-Richtlinie 01) | Gehalt: | < 500 mg/kg Weichmacherfrei |
| | Grundlage: | Siehe Prüfbericht |
| Freies Formaldehyd (gemäß VdL-Richtlinie 01) | Gehalt: | < 2 mg/kg Formaldehydfrei |
| | Grundlage: | Siehe Prüfbericht |
| Biozid(e), Wirkstoff(e) zum Beschichtungsschutz (gemäß Verordnung (EU) Nr. 528/2012) | Nicht enthalten | |
| Biozid(e), Wirkstoff(e) zum Lagerungsschutz (gemäß Verordnung (EU) Nr. 528/2012) | Enthalten, siehe Sicherheitsdatenblatt (Abschnitt 2) | |
| Schwermetalle | <20 mg/kg | |
| | (Migration gemäß EN 71-3) | |

| | | |
|--|--|-------------------|
| Einhaltung der Begrenzung von Emissionen aus der Titandioxid-Industrie (gemäß Richtlinie 2010/75/EU bzw. 25. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes) | Nicht zutreffend, da kein Titandioxid im Produkt enthalten ist | |
| SVHC gemäß Chemikalienverordnung REACH (EG/1907/2006), Anhang XIV | Gehalt: | <0,1% |
| | Grundlage: | Siehe Prüfbericht |

CO₂-Bilanz

| | |
|--|---------------------------------|
| A1-A3 (cradle to gate - Herstellung) | 0.384 kg CO ₂ e / kg |
| A4 (Transport vom Hersteller zum Verwendungsort) | 0.017 kg CO ₂ e / kg |
| A1-C4 (cradle to grave - Lebenszyklus) | 0.498 kg CO ₂ e / kg |
| D (Gutschriften und Lasten außerhalb der Systemgrenze) | 0 kg CO ₂ e / kg |
| A1-D (cradle to cradle - Lebenszyklus inklusive Gutschrift) | 0.498 kg CO ₂ e / kg |

Entsorgung, Wiederverwendung, Recycling

| | |
|---------------------------------------|---|
| Verwertung Baustellere | Sortenreines, sauberes Material kann dem Recycling zugeführt werden |
| | Siehe Sicherheitsdatenblatt (Abschnitt 13) |
| Verwertung Rückbaumaterial | Kann überarbeitet werden |
| | Siehe Umweltproduktdeklaration (EPD) |
| Verwertung Verpackungsmaterial | Kann wiederverwendet oder anderweitig verwertet werden |
| | Siehe https://www.sto.de/s/service-tools/entsorgung |

Kreislaufwirtschaft bei Sto

<https://www.sto.de/s/nachhaltigkeit/kreislaufwirtschaft>

Unternehmensverantwortung bei Sto

| | |
|--|--|
| Firmenleitbild, Unternehmensführung | Der Anspruch von Sto ist, Technologieführer für die menschliche und nachhaltige Gestaltung gebauter Lebensräume zu sein. Weltweit. Weitere Informationen unter: www.sto.com |
| UN Global Compact - Mitgliedschaft | Sto ist Mitglied des UN Global Compact und verpflichtet sich zu zehn universell anerkannten Prinzipien in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung. Weitere Informationen unter: www.unglobalcompact.org |
| Lieferantenkodex | https://www.sto.de/cepcom/de/Dokumente/Unternehmen/Lieferanten/Sto-Supplier-Code-of-Conduct_01_12-23-(1).pdf |

Hinweise

| | |
|-------------------------------|---|
| Version | 15 |
| Erstellung und Nutzung | Die Informationen bzw. Daten in diesem Nachhaltigkeitsdatenblatt basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Mit Erscheinen eines neuen Nachhaltigkeitsdatenblatts verlieren alle vorherigen Versionen ihre Gültigkeit. Die Angaben im Technischen Merkblatt und Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar. Rezepturänderungen vorbehalten! |

Hauptsitz

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstraße 1, 79780 Stühlingen

Infoservice

+49 7744 57-1010, infoservice@sto.com, www.sto.de