

# Technisches Merkblatt

## Kantenprofil für den Trockenbau

Kantenprofil aus Aluminium für Außenkanten im Trockenbau



### Charakteristik

**Anwendung**

- innen
- für Außenkanten

**Eigenschaften**

- aus Aluminium
- besondere Oberflächenstruktur für verbesserte Haftung
- hohe Stabilität des Kantenprofils
- gute Einbettung des Kantenprofils in die Spachtelmasse

**Format**

- Länge: 250 cm

### Untergrund

**Anforderungen**

Untergrund generell:

- tragfähig, fest
- sauber, trocken

### Verarbeitung

**Applikation**

1. Die Länge des Kantenprofils messen.
2. Das Kantenprofil zuschneiden. Werkzeug: Schere, z. B. Sto-Blech- und Figureschere schräg.
3. Eine Spachtelmasse von Sto auf den Untergrund auftragen, z. B. StoLevel in Fill.
4. Das Kantenprofil unter gleichmäßigem Druck ausrichten und einbetten.
5. Das Kantenprofil verspachteln.
6. Nach der Trocknung die Kante schleifen und entstauben.

**Hinweise, Empfehlungen, Spezielles, Sonstiges**

Das Produkt nicht mit zementhaltigen Spachtelmassen verarbeiten.

### Liefern

**Farbton**

Aluminium

# Technisches Merkblatt

## Kantenprofil für den Trockenbau

### Kennzeichnung

Produktgruppe                      Zubehör

### Sicherheit

Beim vorliegenden Produkt handelt es sich um ein Erzeugnis. Die Erstellung eines Sicherheitsdatenblattes gemäß REACH Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II, ist nicht erforderlich.  
Nähere Informationen finden Sie unter [www.sto.de](http://www.sto.de) Rubrik Fachhandwerker / REACH.

### Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen.  
Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

Sto SE & Co. KGaA  
Ehrenbachstr. 1  
D - 79780 Stühlingen  
Telefon: 07744 57-0  
Telefax: 07744 57-2178  
[infoservice@sto.com](mailto:infoservice@sto.com)  
[www.sto.de](http://www.sto.de)