

Technisches Merkblatt

Sto-Aluminium-T- und L-Profil glatt

Profile zur Aufnahme von Fassadenpaneelen



Charakteristik

Anwendung	• horizontales oder vertikales Tragprofil zur Aufnahme von Fassadenpaneelen (StoVentec Panel-Fassaden oder Fremdfassaden) • das T- bzw. L-Profil mit Schrauben oder Nieten mit dem Wandhalter verbinden
Eigenschaften	• aus Aluminium der Qualität EN AW 6060 T66, Toleranz gemäß DIN EN ISO 12543
Format	• T-Profil: 120 x 50 x 2 mm, glatt • L-Profil: 40 x 50 x 2 mm, glatt • Stablängen: 3 m oder 6 m

Untergrund

Anforderungen	Der Untergrund muss eben und sauber sein.
Vorbereitungen	Die Wandhalter müssen eben ausgerichtet montiert sein und den Anforderungen der statischen Berechnung entsprechen.

Verarbeitung

Hinweise, Empfehlungen, Spezielles, Sonstiges	zur thermischen Trennung der Unterkonstruktion von der Trägerplatte das Sto-Thermisches Trennband auf die T- oder L-Profil aufkleben
--	--

Liefern

Farbton	blankes Aluminium oder schwarz beschichtet im Farbton RAL 9005
Verpackung	im Bund

Kennzeichnung

Sicherheit	Beim vorliegenden Produkt handelt es sich um ein Erzeugnis. Die Erstellung eines Sicherheitsdatenblattes gemäß REACH Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II, ist nicht erforderlich. Nähere Informationen finden Sie unter www.sto.de Rubrik Fachhandwerker /
-------------------	---

Technisches Merkblatt

Sto-Aluminium-T- und L-Profil glatt

REACH.

Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen. Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D - 79780 Stühlingen
Telefon: 07744 57-0
Telefax: 07744 57-2178
infoservice@sto.com
www.sto.de