

Technisches Merkblatt

Sto-Armierungspfeil

Zuschnitt aus Glasfasergewebe



Charakteristik

Anwendung	• außen • zur Diagonalarmierung von Fassadenöffnungen bei Fassadendämmsystemen
Eigenschaften	• alkalibeständig • weichmacherfrei
Format	• 40 x 30 cm

Untergrund

Anforderungen	Stabiler, ebener, trockener Untergrund - frei von Stoffen, die den Haftverbund beeinträchtigen (z. B. Fett, Schmutz).
Vorbereitungen	Die Dämmplatten im Verband, von unten nach oben, fluchtgerecht, planeben und press gestoßen auf dem vorbereiteten Untergrund anbringen. Nach Erhärten des Klebers erfolgt die Armierung der Dämmplatten.

Verarbeitung

Applikation	An Ecken von Fenster- und Türöffnungen ist vor Auftragen des Unterputzes eine Diagonalarmierung anzubringen. An den entsprechenden Ecken ist der gewählte Unterputz in ausreichender Schichtdicke aufzutragen und der Sto-Armierungspfeil im oberen Drittel der Armierung, blasen- und faltenfrei einzubetten. Nach vollständiger Trocknung des Unterputzes erfolgt die Armierung der Fläche.
--------------------	--

Trocknung, Aushärtung, Überarbeitungszeit	Abhängig u.a. von Witterungsbedingungen und gewähltem Unterputz.
--	--

Hinweise, Empfehlungen, Spezielles, Sonstiges	Zur rationellen Ausführung von Inneneck- und Diagonalarmierung empfiehlt sich der Einsatz des Sto-Sturzeckwinkels.
--	--

Liefern

Farbton	weiß
----------------	------

Verpackung	Karton
-------------------	--------

Lagerung

Lagerbedingungen	Trocken lagern.
-------------------------	-----------------

Technisches Merkblatt

Sto-Armierungspfeil

Gutachten / Zulassungen

Kennzeichnung

Produktgruppe Armierungsgewebe

Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen.

Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D - 79780 Stühlingen
Telefon: 07744 57-0
Telefax: 07744 57 -2178
infoservice@sto.com
www.sto.de