

Technisches Merkblatt

Sto-Aufsteckprofil Perfekt

Zusatzprofil mit integriertem Glasfasergewebe



Charakteristik

Anwendung	• außen • zum Aufstecken auf die Sto-Sockelleiste Universal • zur Überbrückung im Stoßbereich der Sto-Sockelleiste Universal, zur Gewährleistung einer Mindestschichtdicke bei Armierungen im Bereich des Sockelabschlusses
------------------	---

Eigenschaften	• aus Kunststoff, mit integriertem Glasfasergewebe
----------------------	--

Format	• Länge: 230 cm • Tropfkante: 3 und 6 mm • Länge: 240 cm • Tropfkante: 10 mm
---------------	---

Untergrund

Anforderungen	Hinreichend ausgehärtete Dämmplattenverklebung (die Trocknungs-/Abbindezeit der organischen Klebmasse bzw. des mineralischen Klebemörtels bitte dem jeweiligen Technischen Merkblatt entnehmen). Saubere, trockene, versatzfreie und planebene Dämmplattenflächen, fluchtrechte Kanten.
----------------------	---

Vorbereitungen	Montage der Sto-Sockelleiste Universal gemäß Technischem Merkblatt.
-----------------------	---

Verarbeitung

Verbrauch	Ausführung	ca. Verbrauch	
		1,00	m/m
Der Materialverbrauch ist unter anderem abhängig von Verarbeitung, Untergrund und Konsistenz. Die angegebenen Verbrauchswerte können nur der Orientierung dienen. Genaue Verbrauchswerte sind gegebenenfalls am Objekt zu ermitteln.			

Applikation

Die Befestigung des Profils erfolgt vor der Flächenarmierung mit der systemzugehörigen Armierungsmasse. Das Profil von unten auf die Tropfkante der Sto-Sockelleiste Universal einschieben, bis es einrastet. Die Profile fugenlos stoßen.

Technisches Merkblatt

Sto-Aufsteckprofil Perfekt

Die Armierungsmasse in der Breite des Gewebestreifens vollflächig auftragen und den gelochten Schenkel sowie den Gewebestreifen in die frische Armierungsmasse einspachteln.
Bei der Ausführung der Flächenarmierung das Gewebe bis an die Innenkante der Tropfnase heranführen. Auf diese Weise ist gewährleistet, dass das Gewebe vollständig von der Armierungsmasse überdeckt wird.

Hinweise, Empfehlungen, Spezielles, Sonstiges

Im Bereich des Stoßes der Sockelleiste darf das Aufsteckprofil nicht gestoßen werden.

Liefern

Farbton Weiß

Lagerung

Lagerbedingungen Trocken lagern.

Kennzeichnung

Produktgruppe WDVS-Zubehör

Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen. Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D - 79780 Stühlingen
Telefon: 07744 57-0
Telefax: 07744 57 -2178
infoservice@sto.com
www.sto.de