

Technisches Merkblatt

Sto-Aufsteckprofil RK

Zusatzprofil mit integriertem Glasfasergewebe



Charakteristik

Anwendung

- außen
- für den Anschluss an bauseitige Rolladen- oder Jalousiekästen
- zum Aufstecken an vorspringende, maximal 2,5 mm starke Metallschienen

Eigenschaften

- aus Kunststoff
- mit integriertem Glasfasergewebe
- mit abgedeckter, gekröpfter Tropfkante

Format

- Länge: 210 cm

Untergrund

Anforderungen

Hinreichend ausgehärtete Dämmplattenverklebung (die Trocknungs-/Abbindezeit der organischen Klebmasse bzw. des mineralischen Klebemörtels bitte dem jeweiligen Technischen Merkblatt entnehmen).
Saubere, trockene, versatzfreie und planebene Dämmplattenflächen, fluchtrechte Kanten.
Montierte Rollladenkästen

Verarbeitung

Verarbeitungstemperatur

Unterste Untergrund- und Lufttemperatur: +5 °C
Oberste Untergrund- und Lufttemperatur: +40 °C

Verbrauch	Ausführung	ca. Verbrauch	
		1	m/m
	Der Materialverbrauch ist unter anderem abhängig von Verarbeitung, Untergrund und Konsistenz. Die angegebenen Verbrauchswerte können nur der Orientierung dienen. Genaue Verbrauchswerte sind gegebenenfalls am Objekt zu ermitteln.		

Applikation

1. Oberhalb der Metallschiene des Rollladenkastens Unterputz in der Breite des Profils und des Gewebestreifens vollflächig auftragen.
2. Das Profil auf die Metallschiene stecken.
3. Das Profil und die integrierte Gewebefahne in den systemzugehörigen Unterputz einbetten.
4. Das Flächengewebe bis an die Innenkante der Tropfnase heranführen. Auf diese Weise ist gewährleistet, dass das Gewebe vollständig vom Unterputz überdeckt wird.

Technisches Merkblatt

Sto-Aufsteckprofil RK

Ausbildung von Stößen:

- Zur Verbindung der Profile die mitgelieferten Steckverbinder verwenden.
- Im Stoßbereich den integrierten Gewebestreifen 10 cm überlappen.

Liefern

Farbton Weiß

Lagerung

Lagerbedingungen Trocken und eben lagern.

Kennzeichnung

Produktgruppe WDVS-Zubehör

Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen.

Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D - 79780 Stühlingen
Telefon: 07744 57-0
Telefax: 07744 57-2178
infoservice@sto.com
www.sto.de