

Technisches Merkblatt

Sto-Dehnfugen-Abdeckprofil E

Zusatzprofil zu Sto-Dehnfugenprofil E



Charakteristik

Anwendung	• außen • zur Abdeckung der Fugenschlaufe beim Sto-Dehnfugenprofil E • für vertikale Fugen • für Fugenbreiten von 20 - 25 mm
------------------	---

Eigenschaften	• aus Kunststoff • Aufnahme von Bewegungen • Klemmprofil • witterungsbeständig • UV-beständig
----------------------	---

Format	• Länge: 250 cm
---------------	-----------------

Untergrund

Anforderungen	Um das Sto-Dehnfugen-Abdeckprofil E verwenden zu können, muss die Fuge mit Sto-Dehnfugenprofil E ausgebildet sein. Die Gesamtdicke (Unter- und Oberputz) darf max. 7 mm betragen. Der Oberputz muss trocken sein.
----------------------	---

Vorbereitungen	Das Sto-Dehnfugenprofil E gemäß Technischem Merkblatt einbauen. Das Wärmedämm-Verbundsystem inkl. Oberputz fertigstellen.
-----------------------	---

Verarbeitung

Verarbeitungstemperatur	Unterste Untergrund- und Lufttemperatur: +5 °C Oberste Untergrund- und Lufttemperatur: +40 °C
--------------------------------	--

Verbrauch	Ausführung	ca. Verbrauch	
		1,00	m/m
Der Materialverbrauch ist unter anderem abhängig von Verarbeitung, Untergrund und Konsistenz. Die angegebenen Verbrauchswerte können nur der Orientierung dienen. Genaue Verbrauchswerte sind gegebenenfalls am Objekt zu ermitteln.			

Applikation

Technisches Merkblatt

Sto-Dehnfugen-Abdeckprofil E

Das Abdeckprofil leicht in das Sto-Dehnfugenprofil E stecken und vertikal genau ausrichten. Einen kleinen Abstand zwischen den Abdeckprofilen sicherstellen, damit die thermisch bedingte Ausdehnung der Profile nicht behindert wird. Das Abdeckprofil nun vollständig in die Fuge drücken. Hinweis: Es ist sehr schwierig bis nicht möglich, das Abdeckprofil nachträglich zu entfernen oder neu zu positionieren. Je schmaler die Fuge, desto schwieriger ist es, das Abdeckprofil zu entfernen, da der Anpressdruck sehr groß ist.

Hinweise, Empfehlungen, Spezielles, Sonstiges

Das Profil hat keine abdichtende Funktion. Es ist nicht für horizontale Gebäudefugen geeignet.

Liefern

Farbton Weiß

Lagerung

Lagerbedingungen Trocken und eben lagern.

Kennzeichnung

Produktgruppe WDVS-Zubehör

Sicherheit

Beim vorliegenden Produkt handelt es sich um ein Erzeugnis. Die Erstellung eines Sicherheitsdatenblattes gemäß REACH Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II, ist nicht erforderlich. Nähere Informationen finden Sie unter www.sto.de Rubrik Fachhandwerker / REACH.

Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen. Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

Technisches Merkblatt

Sto-Dehnfugen-Abdeckprofil E

D - 79780 Stühlingen
Telefon: 07744 57-0
Telefax: 07744 57-2178
infoservice@sto.com
www.sto.de