

Technisches Merkblatt

Sto-Dübelversenksteller

Dübelkombischeibe für die versenkte Montage



Charakteristik

Anwendung	• außen • für die vertiefte Montage des Sto-Thermodübel II UEZ 8/60 • für die vertiefte Montage des Sto-Schraubdübel H 60 E in Dämmplatten aus Mineralwolle
------------------	---

Eigenschaften	• Zusatzsteller für den Sto-Thermodübel II UEZ 8/60 • Zusatzsteller für den Sto-Schraubdübel H 60 E • für eine homogene und glatte Oberfläche • kein zusätzliches Setzwerkzeug erforderlich
----------------------	--

Besonderheiten/Hinweise	• minimale Dämmstoffdicke ≥ 80 mm, maximale Dämmstoffdicke ≤ 300 mm • nicht kompatibel mit Sto-Thermodübel II-F 8/60
--------------------------------	---

Verarbeitung

Verarbeitungstemperatur	Unterste Untergrund- und Lufttemperatur: $\geq 0^{\circ}\text{C}$
--------------------------------	---

Verbrauch	Anwendungsart	ca. Verbrauch	
	objektspezifisch	1,00	St./St.
Für einen Nachweis der Dübelmengen pro m^2 ist eine Ausführungsplanung mit Ermittlung der statisch erforderlichen Dübelmenge in Abhängigkeit des Untergrundes und des aufzubringenden Wärmedämm-Verbundsystemes zu erstellen.			

Applikation

Hinweise generell:
 Der Sto-Dübelversenksteller kann in folgenden Dämmplatten eingesetzt werden:

- Sto-Resol-Dämmplatte
- Sto-Steinwolleplatte 2/A/D1 W3
- Sto-Steinwolleplatte 1/A/D3 W1
- Sto-Steinwolleplatte 2/B/D3 W1
- Sto-Steinwolleplatte 2/B/H2 W3
- Sto-Steinwolleplatte 2/A/H1 W4
- Sto-Steinwolleplatte 2/B/H4 W5
- Sto-Steinwolleplatte 2/B/H2 W5

Hinweise zur Befestigung:
 1. Die Anzahl der notwendigen Dübel ist dem entsprechenden Abschnitt der

Technisches Merkblatt

Sto-Dübelversenksteller

Systemzulassung für Dübelteller mit Ø 90 mm zu entnehmen.
2. Eine Ausführung ist nur in Kombination mit dem Sto-Thermodübel II UEZ 8/60 oder dem Sto-Schraubdübel H 60 E möglich.

Befestigung:

Die Dübelkombischeibe auf den Dübelteller stecken, so dass beide Teile fest verbunden sind.

Bei Kombination mit Sto-Thermodübel II UEZ 8/60:
Den Dübelschaft in das Bohrloch stecken bis der Boden der Vertiefung der Kombischeibe am Dämmstoff anliegt.

Bei Kombination mit Sto-Schraubdübel H 60 E:
Den Dübel in den Dämmstoff stecken, bis die Schraube am Untergrund ansteht.

Den Dübel mit geeignetem Schrauber und einem Bit einschrauben. Die Dübelkombischeibe zieht sich dabei in den Dämmstoff. Der Setzvorgang ist beendet, wenn der Sto-Dübelversenksteller bündig mit der Dämmstoffoberfläche ist. Anschließend mit Sto-Thermodübel Rondell abdecken.

Hinweise, Empfehlungen, Spezielles, Sonstiges

Zubehör:
Sto-Thermodübel Rondell

Liefern

Farbton Weiß, Gelb

Verpackung

Karton

Lagerung

Lagerbedingungen Unter normalen klimatischen Bedingungen in der Originalverpackung. Trocken und frostfrei lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Gutachten / Zulassungen

ETA-04/0023	Sto-Thermodübel II UEZ 8/60 und Sto-Schraubdübel S UEZ 8 Europäische Technische Bewertung
Z-9.1-822	Sto-Schraubdübel H 60 / Sto-Schraubdübel H 60 E Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung / Bauartgenehmigung
Z-33.43-1182	StoTherm Resol, geklebt und gedübelt Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung / Bauartgenehmigung
Z-33.43-61	StoTherm Classic®/StoTherm Classic® L/MW/S1/L/MW AimS/StoTherm Vario/StoTherm Mineral/L/A1, geklebt und gedübelt Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung / Bauartgenehmigung

Technisches Merkblatt

Sto-Dübelversenksteller

Kennzeichnung

Produktgruppe WDVS-Zubehör

Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen. Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D - 79780 Stühlingen
Telefon: 07744 57-0
Telefax: 07744 57-2178
infoservice@sto.com
www.sto.de