Technisches Merkblatt
Sto-Hanffugenband

Fugenband aus Hanf



Charakteristik

Anwendung

- innen
- als Fugenstreifen auf Gipskartonplatten zum Überspachteln

Eigenschaften

- sehr gute Verarbeitung
- sehr geringes Quellverhalten
- Reißfestigkeit nach DIN ISO 9073-3 Längsrichtung 200 N/5 cm
- Reißfestigkeit nach DIN ISO 9073-3 Querrichtung 200 N/5 cm
- frei von Glasfasern
- frei von PVC
- frei von VOC

Format

- Breite: 5 cm
- Länge: 50 m

Technische Daten

Kriterium	Norm / Prüfvorschrift	Wert/ Einheit	Hinweise
Bei der Angabe der Kennwerte handelt es sich um Durchschnittswerte bzw. ca.-Werte. Aufgrund der Verwendung natürlicher Rohstoffe in unseren Produkten können die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeinträchtigung der Produkteignung geringfügig abweichen.			

Untergrund

Anforderungen

sauber, trocken, fest

Verarbeitung

Verbrauch

Anwendungsart	ca. Verbrauch	
Lieferung auf der Rolle, zuschneidbar auf Länge der Fuge.	1	m/m
Der Materialverbrauch ist unter anderem abhängig von Verarbeitung, Untergrund und Konsistenz. Die angegebenen Verbrauchswerte können nur der Orientierung dienen. Genaue Verbrauchswerte sind gegebenenfalls am Objekt zu ermitteln.		

Technisches Merkblatt
Sto-Hanffugenband

Applikation

Fugenband mit StoLevell In Fill oder StoLevell In FF verarbeiten.

Liefern

Farbton Beige

Lagerung

Lagerbedingungen Trocken lagern.

Kennzeichnung

Produktgruppe Zubehör

Sicherheit

Beim vorliegenden Produkt handelt es sich um ein Erzeugnis. Die Erstellung eines Sicherheitsdatenblattes gemäß REACH Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II, ist nicht erforderlich.
Nähere Informationen finden Sie unter www.sto.de Rubrik Service & Tools / REACH-Verordnung.

Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen.
Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D - 79780 Stühlingen
Telefon: 07744 57-0
infoservice@sto.com
www.sto.de