


# Technisches Merkblatt

## Sto-Stuckband

Hochwertiges Schaumband mit Klebekante



### Charakteristik

- Anwendung**
- ideal für Fugen-, Wand- und Deckenanschlüsse bei Trockenbau- und Putzarbeiten
  - innen
  - für Randanschlüsse im System StoSilent Direct
  - als Entkoppelungsband bei den Sto-Innendämmsystemen für Wände

- Eigenschaften**
- verhindert Rissbildung
  - mit Klebekante

- Format**
- Länge: 30 m
  - Breite: 30, 50, 70 mm
  - Stärke: 3 mm

### Technische Daten

| Kriterium                                                                                                                                                                                                                                                                    | Norm /<br>Prüfvorschrift | Wert/ Einheit        | Hinweise |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------|
| Temperaturbeständigkeit                                                                                                                                                                                                                                                      |                          | -40 - 80 °C          |          |
| Rohdichte                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          | 29 kg/m <sup>3</sup> |          |
| Bei der Angabe der Kennwerte handelt es sich um Durchschnittswerte bzw. ca.-Werte. Aufgrund der Verwendung natürlicher Rohstoffe in unseren Produkten können die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeinträchtigung der Produkteignung geringfügig abweichen. |                          |                      |          |

### Untergrund

- Anforderungen**
- Der Untergrund muss trocken, tragfähig und frei von Stoffen sein, die den Haftverbund beeinträchtigen (z. B. Fett und Schmutz).

### Verarbeitung

- Verarbeitungstemperatur**
- Unterste Verarbeitungstemperatur: +5 °C  
Oberste Verarbeitungstemperatur: +30 °C

| Verbrauch | Ausführung | ca. Verbrauch |     |
|-----------|------------|---------------|-----|
|           |            | 1,00          | m/m |

# Technisches Merkblatt

## Sto-Stuckband

Der Materialverbrauch ist unter anderem abhängig von Verarbeitung, Untergrund und Konsistenz. Die angegebenen Verbrauchswerte können nur der Orientierung dienen. Genaue Verbrauchswerte sind gegebenenfalls am Objekt zu ermitteln.

### Applikation

gemäß Verarbeitungsrichtlinie des jeweiligen Systems

### Hinweise, Empfehlungen, Spezielles, Sonstiges

direkte Sonneneinstrahlung vermeiden

### Liefern

#### Farbton

Weiß

### Verpackung

Rolle

### Lagerung

#### Lagerbedingungen

Trocken lagern.

### Kennzeichnung

#### Produktgruppe

Werkzeuge, Akustikzubehör

### Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen.

Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

## Technisches Merkblatt

---

### **Sto-Stuckband**

Sto SE & Co. KGaA  
Ehrenbachstr. 1  
D - 79780 Stühlingen  
Telefon: 07744 57-0  
Telefax: 07744 57 -2178  
[infoservice@sto.com](mailto:infoservice@sto.com)  
[www.sto.de](http://www.sto.de)