

Technisches Merkblatt

Sto-Thermodübel II-F Rondell

Rondell für vertiefte Montage des Sto-Thermodübel II-F



Charakteristik

Anwendung	• außen • zum Abdecken des Sto-Thermodübel II-F 8/60 • zum Abdecken des Sto-Thermodübel II-F 8/110
Eigenschaften	• für eine homogene Dämmstoffoberfläche • zur Vermeidung von Dübelabzeichnungen
Format	• Dicke: 15 mm • Durchmesser des EPS-Rondells: 60 mm • Durchmesser des Rondells aus Mineralwolle: 65 mm
Optik	• in verschiedenen Dämmstoffqualitäten erhältlich: EPS grau, Mineralwolle

Untergrund

Anforderungen	Untergrund generell: - Dämmplatten mit korrekt und vertieft gesetzten Dübeln.
----------------------	--

Verarbeitung

Verbrauch	Anwendungsart	ca. Verbrauch	
	objektspezifisch	1,0	St./St.
Die angegebenen Verbrauchswerte können nur der Orientierung dienen. Genaue Verbrauchswerte sind gegebenenfalls am Objekt zu ermitteln.			

Applikation

1. Die Dübel versenkt montieren. Produkt: Sto-Thermodübel II-F 8/60, Sto-Thermodübel II-F 8/110
Hinweis:
- Die Angaben zur Montage sind im Technischen Merkblatt des verwendeten Dübels beschrieben.
2. Das passende Sto-Thermodübel II-F Rondell auswählen.
Hinweis:
- Auf die Art des Dämmstoffs achten.
3. Das Sto-Thermodübel II-F Rondell in die Vertiefung einsetzen, so dass eine homogene Dämmstoffoberfläche entsteht.

Technisches Merkblatt

Sto-Thermodübel II-F Rondell

Hinweise, Empfehlungen, Spezielles, Sonstiges

Die Fassade spätestens 6 Wochen nach Einbau des Dübels beschichten.

Lagerung

Lagerbedingungen

Trocken und frostfrei lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Kennzeichnung

Produktgruppe

WDVS-Zubehör

Sicherheit

Beim vorliegenden Produkt handelt es sich um ein Erzeugnis. Die Erstellung eines Sicherheitsdatenblattes gemäß REACH Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II, ist nicht erforderlich.
Nähere Informationen finden Sie unter www.sto.de Rubrik Service & Tools / REACH-Verordnung.

Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen.
Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D - 79780 Stühlingen
Telefon: 07744 57-0
Telefax: 07744 57-2178
infoservice@sto.com
www.sto.de