

Technisches Merkblatt

Sto-Tropfkantenprofil Fix

Selbstklebendes Anschlussprofil mit Tropfkante
und integriertem Glasfasergewebe



Charakteristik

- Anwendung**
- außen
 - für den Anschluss an bauseitige Rolladen- oder Jalousiekästen
 - zum Aufkleben auf vorspringende Metallkanten

- Eigenschaften**
- aus Kunststoff
 - mit integriertem Glasfasergewebe
 - mit sichtbarer Tropfkante

- Format**
- Länge: 210 cm

Untergrund

Anforderungen Der Untergrund muss stabil, eben, trocken und frei von Stoffen sein, die den Haftverbund beeinträchtigen (z.B. Fett, Schmutz).

Vorbereitungen Abschlussschiene des Rolladenkastens mit geeignetem Reinigungsmittel reinigen.

Klebeprobe durchführen:
Hierfür ein ca. 10 cm langes Profilstück aufkleben und andrücken. Nach mindestens 10 Min. Wartezeit ruckartig entfernen bzw. abschälen. Die Klebeprobe ist erfolgreich, wenn folgende Kriterien erfüllt sind:

- Die Klebefläche ist durchgehend und hat keine Unterbrechungen.
- Die Klebefläche beträgt $\geq 80\%$ der Kontaktfläche.
- Der Abriss erfolgt im Schaumband und nicht an der Klebefläche.

Verarbeitung

Verarbeitungstemperatur Unterste Untergrund- und Lufttemperatur: $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$
Oberste Untergrund- und Lufttemperatur: $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$

Verbrauch	Ausführung	ca. Verbrauch	
		1	m/m
	Der Materialverbrauch ist unter anderem abhängig von Verarbeitung, Untergrund und Konsistenz. Die angegebenen Verbrauchswerte können nur der Orientierung dienen. Genaue Verbrauchswerte sind gegebenenfalls am Objekt zu ermitteln.		

Technisches Merkblatt

Sto-Tropfkantenprofil Fix

Applikation

Das Profil mit nach unten zeigender Tropfkante fluchtrecht anbringen und am Untergrund fest andrücken.

Zum Verbinden im Stoßbereich wird die Verwendung von Steckverbindern empfohlen (Steckverbinder werden bei Abnahme ganzer Kartons mitgeliefert; 1 Karton = 21 m).

Den integrierten Gewebestreifen und das Glasfasergewebe der Flächenarmierung in die systemzugehörige Armierungsmasse einbetten. Hierbei ist das Flächengewebe bis zur Abzugskante des Profils heranzuführen.

Hinweise, Empfehlungen, Spezielles, Sonstiges

Das Profil hat eine sichtbare weiße Tropfkante.
Nicht für die Verwendung bei Fensterbänken.

Liefern

Farbton Weiß

Lagerung

Lagerbedingungen Trocken und eben lagern.

Kennzeichnung

Produktgruppe WDVS-Zubehör

Technisches Merkblatt

Sto-Tropfkantenprofil Fix

Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen.

Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D - 79780 Stühlingen
Telefon: 07744 57-0
Telefax: 07744 57 -2178
infoservice@sto.com
www.sto.de