


Technisches Merkblatt

StoAdditiv WE

Wässriger Trocknungsbeschleuniger



Charakteristik

- Anwendung**
- außen
 - optional: als zusätzliches Additiv in den Oberputzen Stolit[®] und StoSilco[®] K/R/MP, StoSilco blue K/MP, Sto-Ispolit K und Sto-Silkolit K
 - zum flexiblen Einsatz auf der Baustelle vor allem in den Übergangs Jahreszeiten mit stark wechselnden Tages- und Nachttemperaturen
 - nicht in anderen Sto-Produkten (z. B. Sto-Fassadenfarben) und/oder QS-Produkten verwenden

- Eigenschaften**
- wirkt bei Temperaturen $\geq +7$ °C trocknungsfördernd
 - einsetzbar in einem Temperaturbereich von +5 °C bis +15 °C
 - lösungsmittelfrei

- Format**
- Flasche: 500 ml (ab 2020)
 - Flasche: 250 ml (nur bis etwa Q1 / 2020 erhältlich)

- Besonderheiten/Hinweise**
- Das Additiv direkt vor der Verarbeitung dem Oberputz zumischen.
 - Den Oberputz nach Zugabe des Additivs zeitnah verarbeiten.

Technische Daten

Kriterium	Norm / Prüfvorschrift	Wert/ Einheit	Hinweise
Dichte	EN ISO 2811	1,0 g/cm ³	
Bei der Angabe der Kennwerte handelt es sich um Durchschnittswerte bzw. ca.-Werte. Aufgrund der Verwendung natürlicher Rohstoffe in unseren Produkten können die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeinträchtigung der Produkteignung geringfügig abweichen.			

Untergrund

Anforderungen Die Angaben sind im Technischen Merkblatt des verwendeten Oberputzes beschrieben.

Vorbereitungen Die Angaben sind im Technischen Merkblatt des verwendeten Oberputzes beschrieben.

Technisches Merkblatt

StoAdditiv WE

Verarbeitung

Verarbeitungstemperatur Unterste Untergrund- und Lufttemperatur: +5 °C, bis max. 85 % relativer Luftfeuchtigkeit
Oberste Untergrund- und Lufttemperatur: +15 °C

Materialzubereitung

WARNUNG!

- Das Produkt gelangt in die Augen oder auf die Haut.
- Folgen: Hautreizung, Augenschäden
- 1. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
- 2. Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.

Mengenangaben:

- 500 ml StoAdditiv WE pro 25 kg Oberputz

Direkt vor der Verarbeitung: Pro 25 kg Oberputz StoAdditiv WE zugeben und homogen verrühren.

Hinweis: Eine Überdosierung und/oder zu hohe Materialtemperatur kann zu sofortiger Eindickung des Materials im Gebinde führen.

Hinweis: Bei getönten Oberputzausführungen kann die Viskosität bereits herabgesetzt sein. In diesem Fall kein Additiv oder weniger Additiv hinzugeben. Auf eine gleichmäßige Additiv Mengenzugabe in allen Gebinden achten.

Verbrauch

Anwendungsart

ca. Verbrauch

Additiv für Stolit[®], StoSilco[®], Sto-Ispolit und Sto-Silkolit

500

ml/25 kg

Der Materialverbrauch ist unter anderem abhängig von Verarbeitung, Untergrund und Konsistenz. Die angegebenen Verbrauchswerte können nur der Orientierung dienen. Genaue Verbrauchswerte sind gegebenenfalls am Objekt zu ermitteln.

Beschichtungsaufbau

Die Angaben sind im Technischen Merkblatt des verwendeten Oberputzes beschrieben.

Applikation

Hinweise:

- Die Applikation des Oberputzes ist im Technischen Merkblatt beschrieben.
- Den Oberputz nach Zugabe des Additivs zeitnah verarbeiten.

Wichtig bei getönten Oberputzen:

- In jedes Gebinde gleich viel Additiv zugeben und homogen verrühren. Es können sonst sichtbare Farbton- und Strukturunterschiede in der Fläche entstehen.
- Entweder eine ganze Fläche mit Additiv verarbeiten oder eine ganze Fläche ohne Additiv verarbeiten.

Technisches Merkblatt

StoAdditiv WE

Trocknung, Aushärtung, Überarbeitungszeit

Die Trocknungszeit wasserhaltiger Produkte ist stark abhängig von Temperatur, Luftbewegung und Luftfeuchtigkeit.

Da diese Faktoren an der Fassade nicht kalkulierbar sind, kann auch keine genaue Aussage, bei Verwendung des Beschleunigers getroffen werden.

Grundsätzlich sind bei ungünstigen Witterungsbedingungen geeignete Schutzmaßnahmen (z. B. Regenschutz) an der zu bearbeitenden oder frisch erstellten Fassade zu treffen.

Weitere Angaben sind im Technischen Merkblatt des verwendeten Oberputzes beschrieben.

Reinigung der Werkzeuge

Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Liefern

Verpackung

PE-Flasche: 500 ml
Karton: 24 Flaschen à 500 ml

Lagerung

Lagerbedingungen

Fest verschlossen und frostfrei lagern. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Lagerdauer

Die beste Qualität im Originalgebinde wird bis zum Ablauf der max. Lagerdauer gewährleistet. Dies kann den ersten drei Ziffern der Chargen-Nr. auf dem Gebinde entnommen werden.

Erläuterung der Chargen-Nr. zur Lagerdauer Ziffer 1 = Endziffer des Jahres, Ziffer 2 + 3 = Kalenderwoche Beispiel: 1 23 0012345 - Lagerdauer bis Ende 23. KW in 2021

Kennzeichnung

Produktgruppe

Additiv

GISCODE

Keine Daten verfügbar

Sicherheit

Sicherheitsdatenblatt beachten!

Technisches Merkblatt

StoAdditiv WE

Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen.

Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D - 79780 Stühlingen
Telefon: 07744 57-0
Telefax: 07744 57-2178
infoservice@sto.com
www.sto.de