

Technisches Merkblatt

StoCryl VV

Reinigungsmittel für Werkzeuge und CFK-Lamellen



Charakteristik

- Anwendung**
- als Reinigungsmittel für Sto S&P CFK Lamellen
 - als Reinigungsmittel für Werkzeuge

- Eigenschaften**
- hohe Reinigungswirkung

Technische Daten

Kriterium	Norm / Prüfvorschrift	Wert/ Einheit	Hinweise
Dichte		0,86 g/cm ³	gemittelter Wert
Bei der Angabe der Kennwerte handelt es sich um Durchschnittswerte bzw. ca.-Werte. Aufgrund der Verwendung natürlicher Rohstoffe in unseren Produkten können die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeinträchtigung der Produkteignung geringfügig abweichen.			

Verarbeitung

Applikation

Verarbeitung siehe Technische Merkblätter der Produkte, bei denen StoCryl VV eingesetzt wird.

Hinweis:
Die Zugabe von StoCryl VV aus Gründen der Viskositätserniedrigung bei StoPox oder StoPur Produkten bedarf der schriftlichen Genehmigung des Lieferanten.

Die Reinigungsmittelzugabe kann sich negativ auf die Materialeigenschaften und die Optik auswirken.

- Hinweise, Empfehlungen, Spezielles, Sonstiges**
- Allgemeine Verarbeitungshinweise unter www.stocretec.de sowie im Anhang des aktuellen Technischen Handbuchs.

Liefern

- Verpackung**
- Kanister

Artikelnummer	Bezeichnung	Gebinde
---------------	-------------	---------

Technisches Merkblatt

StoCryl VV

	14325-001	StoCryl VV	8 kg Kanister
Lagerung			
Lagerbedingungen	Trocken lagern.		
Lagerdauer	Beste Qualität im Originalgebinde bis ... (siehe Verpackung).		
Gutachten / Zulassungen			
	Z-36.12-86	Sto S&P CFK Lamelle, schubfest aufgeklebt	
	Z-36.12-88	Sto S&P CFK Lamelle, in Schlitz verklebt	
	Z-36.1-87	StoGB System 1	
Kennzeichnung			
Produktgruppe	Verdünnung und Reinigungsmittel		
GISCODE			
	M-VM04		
Sicherheit			
	Dieses Produkt ist nach der geltenden EG-Verordnung kennzeichnungspflichtig. Sie erhalten bei Erstbezug ein EG-Sicherheitsdatenblatt. Bitte beachten Sie die Informationen zum Umgang mit dem Produkt, der Lagerung und Entsorgung.		

Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen. Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

StoCretec GmbH
Gutenbergstr. 6
D-65830 Kriftel

Technisches Merkblatt

StoCryl VV

Tel.: +49 6192 401-104
Fax: +49 6192 401-105
stocretec@sto.com
www.stocretec.de