

Technisches Merkblatt

StoDivers LS

Leitset



Charakteristik

- Anwendung**
- bei elektrisch leitfähigen EP Strukturversiegelungen
 - Erdungsanschluss für elektrisch leitfähige Bodenbeschichtungen

- Eigenschaften**
- enthält 10 Anschlüsse

- Besonderheiten/Hinweise**
- die Anschlüsse an die Erdung dürfen nur von einem Elektroinstallateur durchgeführt werden

Verarbeitung

Verbrauch	Ausführung	ca. Verbrauch	
	Box mit 10 Anschlüssen	1	St./St.

Der Materialverbrauch ist unter anderem abhängig von Verarbeitung, Untergrund und Konsistenz. Die angegebenen Verbrauchswerte können nur der Orientierung dienen. Genaue Verbrauchswerte sind gegebenenfalls am Objekt zu ermitteln.

Liefern

Artikelnummer	Bezeichnung	Gebinde
03022-001	StoDivers LS unverpackt, Box mit 10 Anschlüssen	1 Stück

Kennzeichnung

Technisches Merkblatt

StoDivers LS

Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen.

Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

StoCretec GmbH
Gutenbergstr. 6
D-65830 Kriftel

Tel.: +49 6192 401-104
Fax: +49 6192 401-105
stocretec@sto.com
www.stocretec.de