


Technisches Merkblatt

StoFentra Stufenkeil 5°

Dämmkeil aus expandiertem Polystyrol



Charakteristik

- Anwendung**
- außen
 - als Unterlage unter Fensterbänke
 - druckfester EPS-Dämmkeil mit 5° Neigung
 - Dämmkeil zur Ergänzung des Abdichtungssystems: StoFentra Guard

- Eigenschaften**
- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ : 0,032 W/(m*K)
 - passend für die Dämmstoffdicke: 10 cm
 - anpassbar für die Dämmstoffdicken: 6 cm und 8 cm

- Format**
- Länge: 1000 mm
 - Breite: 200 mm
 - Höhe der Vorderkante: 41 mm
 - Höhe hinten: 28 mm
 - Abstufung: 30 mm
 - weitere Abmessungen auf Anfrage

Technische Daten

Kriterium	Norm / Prüfvorschrift	Wert/ Einheit	Hinweise
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit λ		0,032 W/(m*K)	
Druckspannung bei 10% Stauchung	EN 826	≥ 150 kPa	

Bei der Angabe der Kennwerte handelt es sich um Durchschnittswerte bzw. ca.-Werte. Aufgrund der Verwendung natürlicher Rohstoffe in unseren Produkten können die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeinträchtigung der Produkteignung geringfügig abweichen.

Untergrund

- Anforderungen**
- Untergrund generell:
- fest, eben, trocken, klebegeeignet
 - frei von Fetten und Staub

- Vorbereitungen**
- Fassadendämmplatten anbringen.

Technisches Merkblatt

StoFentra Stufenkeil 5°

Verarbeitung

Verarbeitungstemperatur Untergrund- und Lufttemperatur:
 Mindesttemperatur: +5 °C
 Maximaltemperatur: +35 °C

Applikation

1. Dämmkeil in der Länge der Breite zuschneiden.
 - Ggf. den Dämmkeil im Bereich des Wandbildners ausklinken.
 - Die Breite des Dämmkeils so wählen, dass die Vorderkante bündig mit der Fassadendämmung ist.
 2. Kleber auf die Fensterbrüstung auftragen. Produkt: StoColl Fix, Sto-Turbofix Mini
 3. Dämmkeil aufkleben.
- Hinweis:
 - Bei Fensterbreiten über 100 cm: Mehrere Dämmkeile nebeneinander einbauen.

Hinweise, Empfehlungen, Spezielles, Sonstiges

Darauf achten, dass zwischen Dämmkeil und Blendrahmen-Unterkante Platz für die Fensterbank bleibt.

Liefern

Farbton Grau

Verpackung Karton

Lagerung

Lagerbedingungen Trocken und eben lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Kennzeichnung

Produktgruppe WDVS-Zubehör

Sicherheit

Beim vorliegenden Produkt handelt es sich um ein Erzeugnis. Die Erstellung eines Sicherheitsdatenblattes gemäß REACH Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II, ist nicht erforderlich.
 Nähere Informationen finden Sie unter www.sto.de Rubrik Service & Tools / REACH-Verordnung.

Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch

Technisches Merkblatt

StoFentra Stufenkeil 5°

Telefon: 07744 57-0
Telefax: 07744 57-2178
infoservice@sto.com
www.sto.de