


Technisches Merkblatt

StoPma KAT 300

PMMA Katalysator für die StoPma Industrie-, Balkon- und Parkhaussysteme



Charakteristik

Anwendung	• außen
Eigenschaften	• Dibenzoylperoxid (50 %ig)
Besonderheiten/Hinweise	• nicht im Kontakt zu Metallen lagern

Technische Daten

Kriterium	Norm / Prüfvorschrift	Wert/ Einheit	Hinweise
Schüttdichte		0,64 g/cm ³	
Bei der Angabe der Kennwerte handelt es sich um Durchschnittswerte bzw. ca.-Werte. Aufgrund der Verwendung natürlicher Rohstoffe in unseren Produkten können die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeinträchtigung der Produkteignung geringfügig abweichen.			

Verarbeitung

Verarbeitungstemperatur	Unterste Verarbeitungstemperatur: 0 °C Oberste Verarbeitungstemperatur: +30 °C
Mischungsverhältnis	Die benötigte Katalysatormenge ist abhängig von der Material- und Untergrundtemperatur. Die Mischungsverhältnisse sind im Technischen Merkblatt der jeweiligen Stammkomponente angegeben. Unter- oder Überdosierungen können zu erheblichen Reaktionsstörungen führen. Eine leichte Überdosierung des StoPma KAT 300 führt zu einer verkürzten Topfzeit, zu einer schnelleren Aushärtung und zu höheren Reaktionstemperaturen. Zur exakten Dosierung empfehlen wir eine hochauflösende Digitalwaage. Alternativ kann volumetrisch dosiert werden. 1 cm³ (1 ml) = 0,64 g
Materialzubereitung	Die Stammkomponente gründlich aufrühren, damit sich das Paraffin gleichmäßig verteilt. Stellmittel StoDivers ST vor der Katalysatorzugabe in die Stammkomponente

Technisches Merkblatt

StoPma KAT 300

einrühren und homogenisieren.

Danach die exakt dosierte Katalysatormenge zugeben. Mit langsam laufendem Rührwerk (maximal 300 U/Min.) gründlich durchmischen. Mischdauer mindestens 1 Minute.

Sofort verarbeiten.

Liefern

Verpackung Karton

Artikelnummer	Bezeichnung	Gebinde
09325-006	StoPma KAT 300 NEU	2 kg Karton

Lagerung

Lagerbedingungen Trocken und frostfrei lagern; direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Temperaturen über 25 °C vermeiden.

Lagerdauer Im Originalgebinde bis ... (siehe Verpackung).

Kennzeichnung

GISCODE Keine Daten verfügbar

Sicherheit

Dieses Produkt ist nach der geltenden EG-Verordnung kennzeichnungspflichtig. Sie erhalten bei Erstbezug ein EG-Sicherheitsdatenblatt. Bitte beachten Sie die Informationen zum Umgang mit dem Produkt, der Lagerung und Entsorgung.

Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen. Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

Technisches Merkblatt

StoPma KAT 300

StoCretec GmbH
Gutenbergstr. 6
D-65830 Kriftel

Tel.: +49 6192 401-104
Fax: +49 6192 401-105
stocretec@sto.com
www.stocretec.de