

Technisches Merkblatt

StoPrep Murisol

Schnell trocknender Voranstrich auf Basis einer lösemittelfreien, polymermodifizierten Bitumenemulsion



Charakteristik

Anwendung	<ul style="list-style-type: none"> • außen • auf Beton • auf Mauerwerk • als Haftvermittler • zur Vorbehandlung des Untergrunds für den nachfolgenden Auftrag von StoMurisol BD 2K
------------------	---

Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • lösemittelfrei • verarbeitungsfertig • hohe Eindringtiefe • gute Staubbinding • dünnflüssig • extra dünn eingestellt für die optimale Durchtrocknung der nachfolgenden polymermodifizierten Dickbeschichtung • einfache Verarbeitung • schnell trocknend
----------------------	---

Besonderheiten/Hinweise	<ul style="list-style-type: none"> • Die Grundierung mit StoPrep Murisol ist notwendig: <ul style="list-style-type: none"> -gemäß der Prüfgrundsätze PG-ÜBB -bei einem Übergang von einer Abdichtung auf einen wasserundurchlässigen Beton
--------------------------------	--

Untergrund

Anforderungen	Der Untergrund muss sauber und fettfrei sein.
----------------------	---

Vorbereitungen	Lose Bestandteile, schadhafte Beton- und Putzstellen, Risse und Löcher ausbessern.
-----------------------	--

Verarbeitung

Verarbeitungstemperatur	Mindesttemperatur (Umgebung und Objekt): +5 °C Maximaltemperatur: +30 °C
--------------------------------	---

Verbrauch	Anwendungsart	ca. Verbrauch
	je nach Saugfähigkeit des Untergrundes kann der Verbrauch nach oben oder unten variieren	0,2 l/m ²

Technisches Merkblatt

StoPrep Murisol

Der Materialverbrauch ist unter anderem abhängig von Verarbeitung, Untergrund und Konsistenz. Die angegebenen Verbrauchswerte können nur der Orientierung dienen. Genaue Verbrauchswerte sind gegebenenfalls am Objekt zu ermitteln.

Applikation

Das Produkt ist verarbeitungsfertig. Das Produkt ggf. kurz aufrühren.

Liefern

Farbton Braun-schwarz

Lagerung

Lagerbedingungen Im fest verschlossenen Originalgebilde, kühl und frostfrei lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Lagerdauer Die beste Qualität im ungeöffneten Originalgebilde wird bei Einhaltung der Lagerbedingungen bis zum Ablauf der max. Lagerdauer gewährleistet. Dies kann der Chargen-Nr. auf dem Gebinde entnommen werden.
 Erläuterung der Chargen-Nr.:
 Ziffer 1 = Endziffer des Jahres, Ziffer 2 + 3 = Kalenderwoche
 Beispiel: 6450013223 - Lagerdauer bis Ende 45. KW in 2026
 Nach Anbruch zeitnah verbrauchen. Eingebraachte Verunreinigungen können die Haltbarkeit verkürzen, z. B. durch verschmutztes Werkzeug.

Gutachten / Zulassungen

P-22-MPANRW-221240 StoMurisol BD 2 K
 Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis

Kennzeichnung

Produktgruppe Grundierung

GISCODE BBP10

Sicherheit

Sicherheitsdatenblatt beachten!
 Sicherheitshinweise beziehen sich auf das gebrauchsfertige, unverarbeitete Produkt.

EUH210

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Technisches Merkblatt

StoPrep Murisol

EUH208

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Hierbei handelt es sich um Konservierungsstoffe.

Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen. Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D - 79780 Stühlingen
Telefon: 07744 57-0
Telefax: 07744 57-2178
infoservice@sto.com
www.sto.de