

# Technisches Merkblatt

## StoPrim Pen

Grundierung zur Verbesserung der Haftung von Anputzdichtleisten



### Charakteristik

**Anwendung**

- zur Verbesserung der Haftung von Anputzleisten
- vor allem für Oberflächen mit niedriger Oberflächenenergie, z.B. Pulverbeschichtungen, Folien, schmutzabweisende Holzlasuren

**Eigenschaften**

- Flasche mit integriertem Auftragschwamm
- einfacher und gleichmäßiger Auftrag
- geeignet für Kunststoff-, Aluminium- und Holzfenster

**Format**

- Inhalt: 20 ml

### Untergrund

**Anforderungen**

Der Untergrund muss stabil, eben, trocken und frei von Stoffen sein, die den Haftverbund beeinträchtigen (z.B. Fett, Schmutz).

Erfolgreiche Überprüfung der Wirksamkeit des StoPrim Pen:  
 - Applikation an einer verdeckten Stelle des Fensterrahmens  
 - positives Ergebnis der anschließenden Klebprobe

**Vorbereitungen**

Den Fenster- oder Türrahmen mit geeignetem Reinigungsmittel reinigen, z. B. StoClean Allstar. Zur Auswahl des Reinigungsmittels ggf. den Fenster- oder Türenhersteller kontaktieren.

### Verarbeitung

**Verarbeitungstemperatur**

Unterste Untergrund- und Lufttemperatur: +5 °C  
 Oberste Untergrund- und Lufttemperatur: +40 °C

Verbrauch	Ausführung	ca. Verbrauch	
		1,00	St./St.
Der Materialverbrauch ist unter anderem abhängig von Verarbeitung, Untergrund und Konsistenz. Die angegebenen Verbrauchswerte können nur der Orientierung dienen. Genaue Verbrauchswerte sind gegebenenfalls am Objekt zu ermitteln.			

### Applikation

Primer mithilfe des Auftragschwamms an den zu beklebenden Oberflächen auftragen.

Wichtiger Hinweis:

# Technisches Merkblatt

## StoPrim Pen

Es darf kein Primer auf Bereiche des Fensterrahmens gelangen, die nach Fertigstellung des Fassadendämmsystems sichtbar bleiben, da es im Bereich des Primerauftrags häufig zu Farbtonveränderungen kommt.

### Trocknung, Aushärtung, Überarbeitungszeit

Nach ausreichender Abluftzeit (vollständiger Abtrocknung) kann die Anputzdichtleiste aufgeklebt werden.

### Liefern

**Verpackung** 20 ml Flasche

### Lagerung

**Lagerbedingungen** Kühl und trocken lagern. Vor Sonneneinstrahlung schützen.

### Kennzeichnung

**Produktgruppe** WDVS-Zubehör

### GISCODE

Keine Daten verfügbar

### Sicherheit

Dieses Produkt ist nach der geltenden EG-Verordnung kennzeichnungspflichtig. Sicherheitsdatenblatt beachten! Sicherheitshinweise beziehen sich auf das gebrauchsfertige, unverarbeitete Produkt.

Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Einatmen von Dampf vermeiden. Schutzhandschuhe/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

# Technisches Merkblatt

---

## StoPrim Pen

### Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen.

Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

Sto SE & Co. KGaA  
Ehrenbachstr. 1  
D - 79780 Stühlingen  
Telefon: 07744 57-0  
Telefax: 07744 57-2178  
infoservice@sto.com  
www.sto.de