


# Technisches Merkblatt

## StoProfile Edge GL

Kantenschutzprofil für Putzträgerplatten



### Charakteristik

- Anwendung**
- außen
  - für seitliche Abschlusskanten der Putzträgerplatte
  - für untere Abschlusskanten der Putzträgerplatte

- Eigenschaften**
- aus Kunststoff, PVC
  - mit Schenkel
  - mit integriertem Glasfasergewebe

- Format**
- Länge: 250 cm

- Besonderheiten/Hinweise**
- beschädigte StoProfile Edge GL vor dem Einbau aussortieren

### Untergrund

- Anforderungen**
- Oberfläche der Putzträgerplatte: sauber, trocken, ohne Versatz, planeben  
Kanten der Putzträgerplatte: fluchtgerecht

### Verarbeitung

| Verbrauch                                                                                                                                                                                                                            | ca. Verbrauch |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|
|                                                                                                                                                                                                                                      | 1,00          | m/m |
| Der Materialverbrauch ist unter anderem abhängig von Verarbeitung, Untergrund und Konsistenz. Die angegebenen Verbrauchswerte können nur der Orientierung dienen. Genaue Verbrauchswerte sind gegebenenfalls am Objekt zu ermitteln. |               |     |

### Applikation

1. StoColl Fix auf den ungelochten Klebebereich des vertikalen Schenkels des Profils aufbringen.
2. Das Profil mit StoColl Fix von vorne an die Kante der Putzträgerplatte kleben.
3. Das Gewebe an den Profilstößen überlappen.
4. Zwischen den einzelnen Profilstäben am Profilstoß eine Fuge von ca. 1 mm ausbilden.
5. Die Armierungsmasse unter das Gewebe auf die Putzträgerplatte auftragen.
6. Das Gewebe in die Armierungsmasse einbetten und im Bereich der Profilstöße überlappen.
7. Das Flächengewebe in die Armierungsmasse einbetten und über die Kante des

# Technisches Merkblatt

## StoProfile Edge GL

Profils überstehen lassen.  
8. Das überstehende Flächengewebe mit dem Cuttermesser an der Kante des Profils abschneiden.

Hinweis:  
- Die Profile müssen fluchtend zueinander ausgerichtet sein.  
- Die Profilstöße und Plattenstöße versetzt zueinander anordnen.

### Hinweise, Empfehlungen, Spezielles, Sonstiges

Die Gewebefahne des Profils darf nicht starkem Wind oder Sturm ausgesetzt sein.  
Die Fassade nach der Montage des Profils zeitnah armieren.  
Wenn eine zeitnahe Armierung nicht möglich ist: Die Gewebefahne mit Nägeln aus Kunststoff fixieren, bis die Armierung erfolgt.

### Liefern

Farbton Weiß

### Lagerung

Lagerbedingungen Trocken und eben lagern. Ware nicht belasten.

### Kennzeichnung

Produktgruppe VHF-Zubehör

### Sicherheit

Beim vorliegenden Produkt handelt es sich um ein Erzeugnis. Die Erstellung eines Sicherheitsdatenblattes gemäß REACH Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II, ist nicht erforderlich.  
Nähere Informationen finden Sie unter [www.sto.de](http://www.sto.de) Rubrik Service & Tools / REACH-Verordnung.

### Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen.  
Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

## Technisches Merkblatt

---

### **StoProfile Edge GL**

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

Sto SE & Co. KGaA  
Ehrenbachstr. 1  
D - 79780 Stühlingen  
Telefon: 07744 57-0  
[infoservice@sto.com](mailto:infoservice@sto.com)  
[www.sto.de](http://www.sto.de)