

Technisches Merkblatt

StoQuarz AS

Quarzsandmischung, abgestufte Körnung



Charakteristik

- Anwendung**
- als Füllstoff zur Herstellung von EP-Mörtel und Estrichen
 - optimierte Körnungszusammenstellung für geringen Bindemittelverbrauch

- Eigenschaften**
- Größtkorn: 3 mm

Liefern

Verpackung Sack

Artikelnummer	Bezeichnung	Gebinde
01439-002	StoQuarz AS	20 kg Sack

Kennzeichnung

Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen.

Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

StoCretec GmbH
Gutenbergstr. 6
D-65830 Kriftel

Tel.: +49 6192 401-104
Fax: +49 6192 401-105

Technisches Merkblatt

StoQuarz AS

stocretec@sto.com
www.stocretec.de