

Technisches Merkblatt

StoQuarz RF

Quarzsandmischung zum Füllen von EP- und PUR-Bodenbeschichtungen, individuell abgestimmte Sieblinie



Charakteristik

Anwendung	• als Beimischung zu EP-/PUR-Harzen entsprechend Technischem Merkblatt
Eigenschaften	• höhere Füllgrade als bei herkömmlichen Quarzsandmischungen möglich • geringeres Absetzverhalten als herkömmliche Quarzsandmischungen

Verarbeitung

Applikation	Zugabe zur Gesamtmischung
--------------------	---------------------------

Liefern

Verpackung	Sack
-------------------	------

Artikelnummer	Bezeichnung	Gebinde
00554-002	StoQuarz RF	25 kg Sack

Kennzeichnung

Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen.

Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

Technisches Merkblatt

StoQuarz RF

StoCretec GmbH
Gutenbergstr. 6
D-65830 Kriftel

Tel.: +49 6192 401-104
Fax: +49 6192 401-105
stocretec@sto.com
www.stocretec.de