

Technisches Merkblatt

StoSeal P 305

Primer für StoSeal F 355 und StoSeal F 505



Charakteristik

Anwendung	• zur Sicherstellung des kraftschlüssigen und dauerhaften Verbundes zwischen Fugendichtstoff und Fugenflanke
Eigenschaften	• guter Haftverbund zum Untergrund
Besonderheiten/Hinweise	• für PUR-Beschichtungen und nichtsaugende Untergründe

Verarbeitung

Applikation

Primer gleichmäßig und unverdünnt, nicht zu dick mit dem Pinsel auf die Fugenflanken auftragen.

Verbrauch: ca. 0,01 l/m

Anschließend Sto Hinterfüllprofil einlegen.

Nach einer Abluftzeit von 10 Minuten (StoSeal P 305) (+23 °C), StoSeal F 355 oder StoSeal F 505 einbauen.

Liefern

Verpackung	Dose		
	Artikelnummer	Bezeichnung	Gebinde
	01828-004	StoSeal P 305	1 Stück Dose

Kennzeichnung

GISCODE BSL40

Technisches Merkblatt

StoSeal P 305

Sicherheit

Dieses Produkt ist nach der geltenden EG-Verordnung kennzeichnungspflichtig. Sicherheitsdatenblatt beachten!

Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen. Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

StoCretec GmbH
Gutenbergstr. 6
D-65830 Kriftel

Tel.: +49 6192 401-104
Fax: +49 6192 401-105
stocretec@sto.com
www.stocretec.de