

Technisches Merkblatt

StoSilent Profile AP 210

Abschlussprofil für StoSilent Direct, aus Aluminium, pulverbeschichtet, weiß (ca. RAL 9003)



Charakteristik

Anwendung	Abschlussprofil für das Akustiksystem StoSilent Direct bei Plattendicken von 36, 46 und 66 mm
Eigenschaften	- stranggepresstes Aluminium in einer Dicke von 1,5 mm - pulverbeschichtet
Format	- Länge: 250 cm - Dicke: 30 mm - Breiten: 40 mm, 50 mm oder 70 mm
Optik	Pulverbeschichtung

Technische Daten

Kriterium	Norm / Prüfvorschrift	Wert/ Einheit	Hinweise
Bei der Angabe der Kennwerte handelt es sich um Durchschnittswerte bzw. ca.-Werte. Aufgrund der Verwendung natürlicher Rohstoffe in unseren Produkten können die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeinträchtigung der Produkteignung geringfügig abweichen.			

Verarbeitung

Applikation	Profil passend zuschneiden. Das Profil mit der Klebefläche auf den Untergrund anbringen. Die Akustikplatte StoSilent Board MW 100 stumpf gegen das Profil stoßen.
Hinweise, Empfehlungen, Spezielles, Sonstiges	Verklebung mit StoColl HT und Soudal Fix All Flexi

Liefern

Farbton	Weiß (ca. RAL 9003)
----------------	---------------------

Technisches Merkblatt

StoSilent Profile AP 210

Lagerung

Lagerbedingungen Trocken lagern.

Kennzeichnung

Produktgruppe Akustik-Zubehör

Sicherheit

Beim vorliegenden Produkt handelt es sich um ein Erzeugnis. Die Erstellung eines Sicherheitsdatenblattes gemäß REACH Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II, ist nicht erforderlich.
Nähere Informationen finden Sie unter www.sto.de Rubrik Service & Tools / REACH-Verordnung.

Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen.
Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D - 79780 Stühlingen
Telefon: 07744 57-0
infoservice@sto.com
www.sto.de