

# Technisches Merkblatt

## StoVentro Bracket LT150

Sturzwandhalter für vorgehängte hinterlüftete Fassaden



### Charakteristik

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anwendung</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• für die Ausbildung von Festpunkten und Gleitpunkten</li> <li>• zur Aufnahme des Eigengewichts des Fassadensystems</li> <li>• zur Aufnahme der Windlasten</li> <li>• zur Ausbildung von Detaillösungen in Sturzbereichen und Laibungsbereichen</li> <li>• einen objektbezogenen statischen Nachweis führen</li> </ul> |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Eigenschaften</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• aus Edelstahl: WNr. 1.4162</li> <li>• Festigkeitsklasse: S450 gemäß EN 10088-2</li> <li>• Dickentoleranz: gemäß EN ISO 9445</li> <li>• Korrosionsbeständig: CRC III gemäß EN 1993-1-4</li> <li>• integrierte Bohrungen für Rundlöcher und Langlöcher</li> <li>• zur Ausbildung von Festpunkten oder Gleitpunkten</li> <li>• zur Befestigung des Sto-Aluminium-T- und -L-Profil</li> <li>• mit integrierter Klemmfeder</li> </ul> |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|               |                                                                                                                                                                                   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Format</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dübelbohrung: 2 Rundlöcher: Ø 11 mm</li> <li>• Höhe: 73 mm</li> <li>• Materialstärke: 2,0 mm</li> <li>• Länge: 290 mm, 560 mm</li> </ul> |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                |                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Besonderheiten/Hinweise</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lieferzeit: 10 Tage + Versand</li> <li>• Verbrauch ist abhängig von der Statik</li> <li>• Sonderartikel auf Anfrage</li> </ul> |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Verarbeitung

| Verbrauch | Anwendungsart                                                                                                                                                                                                                        | ca. Verbrauch |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|           | Verbrauch ist abhängig von der Statik                                                                                                                                                                                                |               |
|           | Der Materialverbrauch ist unter anderem abhängig von Verarbeitung, Untergrund und Konsistenz. Die angegebenen Verbrauchswerte können nur der Orientierung dienen. Genaue Verbrauchswerte sind gegebenenfalls am Objekt zu ermitteln. |               |

### Applikation

- Verankerung im Untergrund
- Statisch definierte Verankerungsmittel: Schrauben, Rahmendübel

# Technisches Merkblatt

## StoVentro Bracket LT150

### Lagerung

**Lagerbedingungen** Trocken lagern.

### Kennzeichnung

**Produktgruppe** VHF-Zubehör

### Sicherheit

Beim vorliegenden Produkt handelt es sich um ein Erzeugnis. Die Erstellung eines Sicherheitsdatenblattes gemäß REACH Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II, ist nicht erforderlich.  
Nähere Informationen finden Sie unter [www.sto.de](http://www.sto.de) Rubrik Service & Tools / REACH-Verordnung.

### Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen.  
Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

Sto SE & Co. KGaA  
Ehrenbachstr. 1  
D - 79780 Stühlingen  
Telefon: 07744 57-0  
Telefax: 07744 57-2178  
[infoservice@sto.com](mailto:infoservice@sto.com)  
[www.sto.de](http://www.sto.de)