

Technisches Merkblatt

StoVentro Bracket LT350

Sturzwandhalter für Unterkonstruktionen für
vorgehängte hinterlüftete Fassaden



Charakteristik

- | | |
|------------------|---|
| Anwendung | <ul style="list-style-type: none">• für die Ausbildung von Festpunkten und Gleitpunkten• zur Aufnahme des Eigengewichts des Fassadensystems• zur Aufnahme der Windlasten• zur Ausbildung von Detaillösungen in Sturzbereichen und Laibungsbereichen• einen objektbezogenen statischen Nachweis führen |
|------------------|---|

- | | |
|----------------------|---|
| Eigenschaften | <ul style="list-style-type: none">• aus verzinktem Stahl: S550GD-ZM• hohe Korrosionsbeständigkeit durch metallische ZM-Beschichtung (Zink-Magnesium-Beschichtung)• integrierte Bohrungen für Rundlöcher und Langlöcher• zur Ausbildung von Festpunkten oder Gleitpunkten• mit integrierter Klemmfeder |
|----------------------|---|

- | | |
|---------------|--|
| Format | <ul style="list-style-type: none">• Dübelbohrung: 2 Rundlöcher: Ø 11 mm• Höhe: 72,5 mm• Materialstärke: 2 mm• Länge: 290 mm, 560 mm |
|---------------|--|

- | | |
|--------------------------------|--|
| Besonderheiten/Hinweise | <ul style="list-style-type: none">• Lieferzeit: 10 Tage + Versand• Der Verbrauch ist abhängig von der Statik.• Sonderartikel auf Anfrage |
|--------------------------------|--|

Verarbeitung

Applikation

Im Untergrund verankern:
Statisch definierte Verankerungsmittel: Schrauben, Rahmendübel

Liefern

Verpackung	Karton
-------------------	--------

Lagerung

Lagerbedingungen	Trocken lagern.
-------------------------	-----------------

Technisches Merkblatt

StoVentro Bracket LT350

Kennzeichnung

Produktgruppe VHF-Zubehör

Sicherheit

Beim vorliegenden Produkt handelt es sich um ein Erzeugnis. Die Erstellung eines Sicherheitsdatenblattes gemäß REACH Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II, ist nicht erforderlich.
Nähere Informationen finden Sie unter www.sto.de Rubrik Service & Tools / REACH-Verordnung.

Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen.
Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D - 79780 Stühlingen
Telefon: 07744 57-0
Telefax: 07744 57-2178
infoservice@sto.com
www.sto.de