

Technisches Merkblatt

StoVentro Thermostop L200

Thermisches Trennelement zwischen Wandhalter
und Wanduntergrund



Charakteristik

Anwendung

- thermisches Trennelement zwischen Wandhalter und Wand
- zur Reduktion von Wärmebrücken

Eigenschaften

- aus Hart-PVC
- mit vorgestanzten Löchern
- Wärmeleitfähigkeit: 0,08 - 0,09 W/(m*K)

Format

- Dicke: 6 mm
- Höhe: 135 mm (Festpunkt) oder 95,5 mm (Gleitpunkt)
- Breite: 50 mm

Besonderheiten/Hinweise

- Einbau gemäß statischer Berechnung mit zugelassenen Verankerungsmitteln

Untergrund

Anforderungen Der Untergrund muss fest, trocken, sauber und tragfähig sein.

Vorbereitungen Die Bohrlöcher ausblasen.

Verarbeitung

Applikation

Das thermische Trennelement zwischen dem Wanduntergrund und der Grundplatte der Wandhalter einsetzen. Den Wandhalter und das Trennelement mit Dübeln verankern.

Liefern

Farbton Weiß

Lagerung

Lagerbedingungen Ware nicht belasten.

Technisches Merkblatt

StoVentro Thermostop L200

Kennzeichnung

Produktgruppe VHF-Zubehör

Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen. Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D - 79780 Stühlingen
Telefon: 07744 57-0
Telefax: 07744 57-2178
infoservice@sto.com
www.sto.de