

Technisches Merkblatt

Sto Zuschlag KS

Zuschlagmischung für Kratzspachtelungen



Charakteristik

Anwendung	• als Spezialzuschlag für Egalisierspachtelungen
Besonderheiten/Hinweise	• als Zuschlagmischung für permanente Dampfbremsen

Verarbeitung

Der Materialverbrauch ist unter anderem abhängig von Verarbeitung, Untergrund und Konsistenz. Die angegebenen Verbrauchswerte können nur der Orientierung dienen. Genaue Verbrauchswerte sind gegebenenfalls am Objekt zu ermitteln.

Hinweise, Empfehlungen, Spezielles, Sonstiges

Geeignete Mischungsverhältnisse zur Verwendung des Sto Zuschlag KS sind in Technischen Merkblättern der StoCretec Grundierharze (z.B. StoPox GH 205) beschrieben.

Liefern

Farbton	Schwarz
---------	---------

Verpackung	Sack
------------	------

Artikelnummer	Bezeichnung	Gebinde
14221-003	Sto Zuschlag KS	25 kg Sack

Kennzeichnung

Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen. Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

Technisches Merkblatt

Sto Zuschlag KS

StoCretec GmbH
Gutenbergstr. 6
D-65830 Kriftel

Tel.: +49 6192 401-104
Fax: +49 6192 401-105
stocretec@sto.com
www.stocretec.de